## ASR2101A-ME-Lector Proximidad Mifare/EM con teclad



SKU: ASR2101A-ME

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores/asr2101a-

me/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores

**Etiquetas: DAHUA** 

Protocolo Wiegand y RS-485. Soporta doble tecnología de lectura tarjetas Mifare/EM. Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual). Dispone de zumbador e indicador. Alarma anti sabotage. Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo. Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión. Montaje en superficie. Dimensiones y peso: 123x86x15mm / 0.35Kg

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Parámetro Salidas Lectores

Formato lectura tarjeta Distancia lectura tarjeta Tiempo respuesta tarjeta

Conexión a lector

Tono

Teclado y pantalla

Protección
Alimentación
Temperatura
Humedad

Valor 1 cerradura

N/A

13.56 MHz (Mifare) / 125 KHz (ID EM Card)

De 0 a 5 cm < 0,1 s

Wiegand / RS-485

Zumbador 12 teclas / No

IP66

12 V DC @ 0,5 A -30 °C a +70 °C

? 95 %