

ASR2101A-ME - Lector Proximidad Mifare/EM con teclad



SKU: ASR2101A-ME

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores/asr2101a-me/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores

Etiquetas: DAHUA

Protocolo Wiegand y RS-485. Soporta doble tecnología de lectura tarjetas Mifare/EM. Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual). Dispone de zumbador e indicador. Alarma anti sabotage. Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo. Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión. Montaje en superficie. Dimensiones y peso: 123x86x15mm / 0.35Kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Salidas	1 cerradura
Lectores	N/A
Formato lectura tarjeta	13.56 MHz (Mifare) / 125 KHz (ID EM Card)
Distancia lectura tarjeta	De 0 a 5 cm
Tiempo respuesta tarjeta	< 0,1 s
Conexión a lector	Wiegand / RS-485
Tono	Zumbador
Teclado y pantalla	12 teclas / No
Protección	IP66
Alimentación	12 V DC @ 0,5 A
Temperatura	-30 °C a +70 °C
Humedad	? 95 %