

ASR2101H - Lector Proximidad Mifare con teclado RS485 Wiegand IP66



SKU: ASR2101H

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores/asr2101h/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores

Etiquetas: DAHUA

Desbloqueo de tarjeta y desbloqueo de contraseña. Comunicación RS-485 y Wiegand 34 (se puede configurar Wiegand 26). Indicaciones mediante el timbre y la luz indicadora. Alarma de manipulación. Watchdog monitorea y controla el comportamiento del dispositivo. Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión. Clasificación IP66.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Protocolo OSDP	Sí
Tipo de botón	Mecánico
Tipo de producto	Lector de tarjetas
Zumbador	Sí
Iluminación desde el fondo	Sí
Material de la carcasa	PC + ABS
Modo de desbloqueo	Tarjeta, contraseña
Tipo de tarjeta	Tarjeta IC
Tiempo de respuesta	0,1 s
Distancia de lectura de tarjetas	0 cm – 8 cm (0" – 3,15")
Puerto RS-485	1
Puerto Wiegand	Salida de 1 canal
Alarma de manipulación	Sí
Fuente de alimentación	12 V CC, 0,5 A
Protección	IP66
Consumo de energía	? 0,48 W (en espera), ? 1,2 W (en funcionamiento)
Dimensiones del producto (L x An x Pr)	127 x 46 x 20 mm (5,00" x 1,81" x 0,79")
Dimensiones del embalaje (L x An x Pr)	139 x 73 x 48 mm (5,47" x 2,87" x 1,89")
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)

Parámetro	Valor
Humedad de funcionamiento	? 95 % (HR)
Entorno operativo	Exterior
Peso bruto	104 g (0,23 libras)
Instalación	Montaje superficial