

# ASR2200A-B - Lector Proximidad Mifare RS485 Wiegand IP66 Bluetooth



SKU: ASR2200A-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores/asr2200a-b/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Conmutación:** 1951

**Categorías:** ACCESOS, Lectores

**Etiquetas:** DAHUA

Material PC, panel de vidrio templado e IP66, apto para uso interior y exterior. Lectura de tarjetas sin contacto para tarjetas IC (tarjetas Mifare). Desbloqueo mediante tarjeta y Bluetooth. Se comunica a través del puerto RS-485, puerto Wiegand y Bluetooth. Indicaciones mediante el timbre y la luz indicadora. Soporta la alarma antimanipulación. El programa de vigilancia incorporado puede detectar y controlar el estado de funcionamiento anormal del equipo y realizar un procesamiento de recuperación para garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo. Todos los puertos de conexión cuentan con protección contra sobrecorriente y sobretensión. Funciona con el cliente móvil DMSS.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tipo de producto	Lector de tarjetas
Zumbador	Sí
Material de la carcasa	Vidrio templado / PC
Modo de desbloqueo	Deslizar tarjeta / Bluetooth
Tipo de tarjeta	Tarjeta IC
Bluetooth	Sí
Tiempo de respuesta	0,1 s
Distancia de lectura de tarjetas	0 cm – 5 cm (0" – 1,97")
Distancia Bluetooth	1. Corto alcance: ?0,2 m (0,66 pies). 2. Rango medio: ?2 m (6,56 pies). 3. Largo alcance: ?10 m (32,81 pies). <i>El rango de desbloqueo de Bluetooth puede variar según el modelo de su teléfono y el entorno.</i>

Parámetro	Valor
Puerto RS-485	1
Puerto Wiegand	1 canal de salida
Alarma de manipulación	Sí
Fuente de alimentación	12 VCC, 0,5 A
Protección	IP66
Consumo de energía	En espera ?0,9 W, funcionando ?1,7 W
Dimensiones del producto	135 mm x 40 mm x 15 mm (alto x ancho x profundidad)
Dimensiones del embalaje	195 mm x 75 mm x 52 mm (alto x ancho x profundidad, caja interior) / 415 mm x 400 mm x 230 mm (alto x ancho x profundidad, cartón)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
Humedad de funcionamiento	5% – 95% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Exterior
Peso bruto	0,16 kg (0,35 libras)
Instalación	Montaje superficial
Certificaciones	CE, FCC