

ASW-200F-W - Enchufe Inteligente 230 V AC



SKU: ASW-200F-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/expansores/asw-200f-w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Expansores IN-OUT/PGM

Etiquetas: SATEL

Control de dispositivos eléctricos de hasta 2300 W
Comunicación de radio bidireccional encriptada en la banda de frecuencia de 868 MHz (estándar AES)
Diversificación de los canales de transmisión: 4 canales permiten la selección automática de uno que garantizará la transmisión sin interferencia con otras señales en la banda de frecuencia de 868 MHz
Actualización remota del firmware del enchufe inteligente
Configuración remota
Protección de firmware contra sobrecarga y sobrecalentamiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje nominal:	230 V AC, 50 / 60 Hz
Carga máxima total:	2300 W
Corriente total máxima:	10 A
Consumo de energía:	1 W (modo Standby)
Número de tomas de red:	1 uds.
Tipo de toma:	CEE 7/3 (Schuko)
Tipo de clavija:	CEE 7/7
Toma de tierra:	✓
Comunicación inalámbrica:	Satel ABAX/ABAX2, 868.0 ... 868.6 MHz
Algunas características:	<ul style="list-style-type: none">• Actualización remota del software,• Configuración remota,

	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicación por radio bidireccional encriptada - AES, • La protección contra interferencias por saltos de frecuencia asegura una transmisión confiable, • Indicación LED - Consumo de energía / Señalización de fallo • Modos de funcionamiento : manual / manual o acceso remoto / manual o acceso remoto (función de bloqueo) • Botón ON/OFF • Rango de trabajo en área abierta : 1000 m ABAX2, 500 m ABAX • Protecciones : Contra sobrecargas, Térmica • Facilidad de uso • Clase ambiental EN 50130-5 : II • Normas soportadas : EN50130-4, EN50130-5
Carcasa:	Plástico
Color:	Gris claro
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ... 55 °C
Humedad relativa del ambiente admisible:	max. 93 % ± 3 %
Peso:	0.062 kg
Dimensiones:	Ø 45 x 70 mm
Fabricante / Marca:	SATEL