## ASW-210 - Controlador inalámbrico bicanal 230 V AC



SKU: ASW-210

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/expansores/asw-210/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Expansores IN-OUT/PGM

**Etiquetas: SATEL** 

activación y desactivación remota de los dispositivos alimentados de la red eléctrica de 230 V AC

2 entradas de control compatibilidad con:

controladores del sistema ABAX 2 (ACU-220 y ACU-280) y retransmisor ARU-200 controladores del sistema ABAX (ACU-120 y ACU-270 - versión del firmware 5.05 o posterior), central INTEGRA 128-WRL (versión de firmware del procesador compatible con ABAX - 3.11 o posterior) y retransmisor ARU-100 (versión del firmware 2.02 o posterior)

cobertura de la radiocomunicación en espacio abierto:

ABAX 2: hasta 1000 m (con ACU-220 / ACU-280)

ABAX: hasta 500 m

configuración y actualización del firmware remota tamaño compacto montaje en caja empotrado

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Rango de temperaturas de trabajo -10°C...+55°C Tensión de alimentación (±15%) 230 V AC, 50-60 Hz

Consumo de la corriente en modo de disponibilidad 5,5 mA Peso 40 g

Humedad máxima 93±3%

Banda de la frecuencia de trabajo 868,0  $\div$  868,6 MHz Dimensiones 47 x 47,4 x 22 mm

Clase medioambiental según EN50 130-5

Normas aplicables EN 50130-4, EN 50130-5

Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para para1000 m

ACU-220

Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para para1000 m ACU-280

Corriente mínima de contactos 10 mA Capacidad de carga de corriente permanente del contacto 5 A

Máxima potencia de conmutación en categoría AC1 1250 VA Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ABAX para500 m

Tensión nominal de contactos 250 V AC

Capacidad de las salidas de relé en categoría AC1 5 A / 250 V AC Potencia mínima de conexión 50 mW

Durabilidad de conmutación (número de conmutaciones) en >°10?

categoría AC1 (360 ciclos/h)

Resistencia de contactos ? 100 ?