
ASW-210 - Controlador inalámbrico bicanal 230 V AC



SKU: ASW-210

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/expansores/asw-210/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Expansores IN-OUT/PGM

Etiquetas: SATEL

activación y desactivación remota de los dispositivos alimentados de la red eléctrica de 230 V AC

2 entradas de control

compatibilidad con:

controladores del sistema ABAX 2 (ACU-220 y ACU-280) y retransmisor ARU-200
controladores del sistema ABAX (ACU-120 y ACU-270 - versión del firmware 5.05 o posterior), central INTEGRA 128-WRL (versión de firmware del procesador compatible con ABAX - 3.11 o posterior) y retransmisor ARU-100 (versión del firmware 2.02 o posterior)

cobertura de la radiocomunicación en espacio abierto:

ABAX 2: hasta 1000 m (con ACU-220 / ACU-280)

ABAX: hasta 500 m

configuración y actualización del firmware remota

tamaño compacto

montaje en caja empotrado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Tensión de alimentación (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	5,5 mA
Peso	40 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Dimensiones	47 x 47,4 x 22 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Normas aplicables	EN 50130-4, EN 50130-5
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-220	para1000 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-280	para1000 m
Corriente mínima de contactos	10 mA
Capacidad de carga de corriente permanente del contacto	5 A
Máxima potencia de conmutación en categoría AC1	1250 VA
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ABAX	para500 m
Tensión nominal de contactos	250 V AC
Capacidad de las salidas de relé en categoría AC1	5 A / 250 V AC
Potencia mínima de conexión	50 mW
Durabilidad de conmutación (número de conmutaciones) en categoría AC1 (360 ciclos/h)	>°10?
Resistencia de contactos	? 100 ?