
AX-130TN - Barrera AIR 2 haces. Alcance 40m.



SKU: AX-130TN

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-infrarrojos/ax-130tn/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2352

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Barreras Perimetrales

Etiquetas: OPTEX

Alcance 40 m.

Selección de canales: No.

Consumo: 38mA máx. / 41mA máx. / 45mA máx.

Descalificación ambiental: No.

Ajuste tiempo interrupción: 50 - 500mseg.

Instalación: pared / poste / columnas.

Angulo de alineación: +/- 90° horizontal, +/- 5° vertical.

Alineación: Mediante visor y voltímetro.

AGC: Control automático de ganancia.

Protección picos de tensión: 14kV.

Alimentación: 10.5 – 28 VDC.

Protección IP 65.

Temperatura de funcionamiento: -35°C / +60°C (-30°F / + 140°F).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Barrera infrarrojos activa de doble haz para INTERIOR (100 m) y EXTERIOR (40 m).

Periodo de interrupción ajustable.

Instalación en superficie o sobre un poste de 43-48 mm. de diámetro (herrajes incluidos).

Ángulos de alineamiento $\pm 90^\circ$ horizontal y $\pm 5^\circ$ vertical.

Diseño antifrost.