BRACKET-C - Kit de soportes para el montaje en pared de los detectores exteriores



SKU: BRACKET-C

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-

alarmas/soportes/bracket-c/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Soportes/Tapas

Etiquetas: SATEL

El Kit de soportes de pared está dedicado a montar los detectores exteriores: OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro y AOD-200Soporte tipo angularMontaje en superficie plana (pilar rectangular, pared, esquina interior entre dos paredes)Ángulo de inclinación de la base del detector de la superficie de montaje del soporte: 45°Elemento de autoprotección se partirá cuando se intente arrancar el soporte de la paredSoporte tipo rótulaMontaje en superficie plana (pilar rectangular, pared)Ángulo entre la base del detector y la superficie del montaje horizontal del soporte: hasta 90° (+/-45°)Ángulo entre la base del detector y la superficie del montaje vertical del soporte: hasta 60° (+/- 30°)Autoprotección que reacciona ante el arrancamiento del soporte de la pared, está equipada con 3 cables para conectarla con el circuito tipo NC o NO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Soporte tipo angular:

- montaje en superficie plana (pilar rectangular, pared, esquina interior entre dos paredes)
- ángulo de inclinación de la base del detector de la superficie de montaje del soporte: 45°
- elemento de autoprotección se partirá cuando se intente arrancar el soporte de la pared

Soporte tipo rótula:

- montaje en superficie plana (pilar rectangular, pared)
- ángulo entre la base del detector y la superficie del montaje horizontal del soporte: hasta 90° (+/- 45°)
- ángulo entre la base del detector y la superficie del montaje vertical del soporte: hasta 60° (+/- 30°)

• autoprotección que reacciona ante el arrancamiento del soporte de la pared, está equipada con 3 cables para	-
conectarla con el circuito tipo NC o NO	