
BRACKET D - Kit de soportes para el montaje en pared de los detectores exteriores



SKU: BRACKET-D

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/soportes/bracket-d/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Soportes/Tapas

Etiquetas: SATEL

Soporte tipo angular: montaje en superficie plana (pilar rectangular, pared, esquina interior entre dos paredes)Ángulo de inclinación de la base del detector de la superficie de montaje del soporte: 45°Elemento de autoprotección se partirá cuando se intente arrancar el soporte de la pared çSoporte tipo rótula: montaje en superficie plana (pilar rectangular, pared)Ángulo entre la base del detector y la superficie del montaje horizontal del soporte: hasta 90° (+/- 45°)Ángulo entre la base del detector y la superficie del montaje vertical del soporte: hasta 60° (+/- 30°)Autoprotección que reacciona ante el arrancamiento del soporte de la pared, está equipada con 3 cables para conectarla con el circuito tipo NC o NO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Posibilidad de montar el detector en paredes o en techos
- Regulación:
 - Vertical en el alcance de 35° (15° hacia arriba y 20° hacia abajo)
 - De rotación en el alcance de 90° (45° en cada lado)
- Aplicación: [SLIM-PIR](#), [SLIM-PIR-LUNA](#), [SLIM-DUAL](#), [SLIM-DUAL-LUNA](#), [APD-200](#), [APMD-250](#), [MPD-310](#)