

# BS-852K12K - Cámara bullet IP 2MP 3.6 mm IR 10-20 mts PoE IP67



SKU: BS-852K12K

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/bs-852k12k/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 3190**

**Lente: 1942**

**POE: 1472**

**Resolución: 1940**

**Categorías: Cámaras IP, Cámaras IP Bullet, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras IP O**

**Etiquetas: OUTLET, ZKTECO**

Sensor de imagen de 1/2,7" y 2 MP  
Codificación H.265+ de flujo dual  
Alcance efectivo de infrarrojos de 10 a 20 m  
Lente óptica de alta calidad de 3,6 mm/6 mm  
opcional  
Compatible con varios navegadores web, IE/Safari/Chrome/Firefox  
Nube P2P  
Función por aplicación móvil (AntarView Pro)  
Protección contra rayos de hasta 6 KV  
Protección de ingreso IP67  
PoE incorporado

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BS-852K12K	BS-852K13K
Sensor de imagen	Sensor de imagen de 1/2,7" y 2MP	
mín. Iluminación	0.08Lux/F2.0 (color) 0 Lux con IR encendido	
Píxeles efectivos	1920(H)* 1080(V)	
Destello	16 MB	
Relación señal/ruido	Más de 52dB	
Distancia de infrarrojos	10~20m	
IR LED No	1	

## Lente

Longitud focal	3,6 mm	6 mm
Abertura	F2.0	
campo de visión	90.5°	60°

## Video

Compresión	H.265/H.264
Resolución	1080P(1920x1080)/1.3MP(1280x960)/720P(1280x720) Q720P(640x360)/CIF(352x288)
Control de tasa de bits	CBR/VBR
Tasa de bits	16Kbps-4Mbps
Cuadros por segundo	Transmisión principal: 1920x1080 (1 ~ 20 fps) Transmisión secundaria: 704x576 (1 ~ 25/30 fps)
Zoom digital	12x
Compresión de audio	G.711u
WDR	DWDR
Día/Noche	ICR automático
Balance de blancos	Soportado
Piadoso	Soportado
Reducción de ruido	DNR 3D
Espejo	Soportado
Voltear	Soportado
CLB	Soportado
ROI	Admite 4 regiones fijas para la transmisión principal y la transmisión secundaria por separado
Contra parpadeo	Soportado
Máscara de privacidad	4 áreas

## ALARMA Y SONIDO

Detección de vídeo	Detección de movimiento, refugio de video
Audio	N / A
IVA	N / A

## Red

ethernet	1 puerto RJ-45 (10/100 Mbps)
Protocolos	TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP Perfil Onvif S
Onvif	2
máx. Usuarios en línea	Internet Explorer/Firefox/Cromo/Safari
Navegadores web	AntarVis 2.0
VMS	AntarView Pro
Aplicación móvil	Sistema operativo Mac/Windows/IOS/Android
Plataforma	

## General

Temperatura de trabajo	-30?~+60?
Humedad de trabajo	10~90%
Fuente de alimentación	PoE, IEEE802.3af DC12V±10%
El consumo de energía	?3W
Protección de ingreso	IP67
Dimensiones	IP67

---

Dimensiones	160,3 (largo) x 63,4 (ancho) x 64,5 (alto) mm
Peso neto	0,3 kg
Peso bruto	0,45 kg

## Información sobre pedidos

Tipo	Número de parte	Descripción
Cámara de 2MP	BS-852K12K	Cámara de red de 2 MP (lente de 3,6 mm)
	BS-852K13K	Cámara de red de 2 MP (lente de 6 mm)