BS-852K12K - Cámara bullet IP 2MP 3.6 mm IR 10-20 mts PoE IP67



Precio: 62.1978€

SKU: BS-852K12K

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/bs-852k12k/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3190 Lente: 1942 POE: 1472

Resolución: 1940

Categorías: Cámaras IP Bullet

Etiquetas:

• Sensor de imagen de 1/2,7" y 2 MP• Codificación H.265+ de flujo dual• Alcance efectivo de infrarrojos de 10 a 20 m• Lente óptica de alta calidad de 3,6 mm/6 mm opcional• Compatible con varios navegadores web, IE/Safari/Chrome/Firefox• Nube P2P Función por aplicación móvil (AntarView Pro)• Protección contra rayos de hasta 6 KV• Protección de ingreso IP67• PoE incorporado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo BS-852K12K BS-852K13K

Sensor de imagen de 1/2,7" y 2MP

mín. Iluminación 0.08Lux/F2.0 (color) 0 Lux con IR encendido

Píxeles efectivos 1920(H)* 1080(V)

Destello 16 MB
Relación señal/ruido Más de 52dB
Distancia de infrarrojos 10~20m

IR LED No

Lente

Longitud focal 3,6 mm 6 mm F2.0 Abertura campo de visión 90.5° 60°

Video

Compresión H.265/H.264

Resolución 1080P(1920x1080)/1.3MP(1280x960)/720P(1280x720)

Q720P(640x360)/CIF(352x288)

Control de tasa de bits CBR/VBR

Tasa de bits 16Kbps-4Mbps

Transmisión principal: 1920x1080 (1 ~ 20 fps) Cuadros por segundo

Transmisión secundaria: 704x576 (1 ~ 25/30 fps)

Zoom digital 12x Compresión de audio G.711u

WDR **DWDR** Día/Noche ICR automático

Balance de blancos Soportado Piadoso Soportado DNR 3D Reducción de ruido Soportado

Espejo Voltear Soportado CLB Soportado ROI

Admite 4 regiones fijas para

la transmisión principal y la transmisión secundaria por

separado

Soportado Contra parpadeo Máscara de privacidad 4 áreas

ALARMA Y SONIDO

Detección de vídeo Detección de movimiento, refugio de video

Audio N/A**IVA** N/A

Red

ethernet 1 puerto RJ-45 (10/100 Mbps)

TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, **Protocolos**

DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP

Onvif Perfil Onvif S

máx. Usuarios en línea

Internet Explorer/Firefox/Cromo/Safari Navegadores web

VMS AntarVis 2.0 Aplicación movil

AntarView Pro

Plataforma Sistema operativo Mac/Windows/IOS/Android

General

-30?~+60? Temperatura de trabajo Humedad de trabajo 10~90%

Fuente de alimentación PoE, IEEE802.3af DC12V±10%

El consumo de energía ?3W
Protección de ingreso IP67
Dimensiones IP67

Dimensiones 160,3 (largo) x 63,4 (ancho) x 64,5 (alto) mm

Peso neto 0,3 kg
Peso bruto 0,45 kg

Información sobre pedidos

Tipo Número de parte Descripción

Cámara de 2MP BS-852K12K Cámara de red de 2 MP (lente de 3,6

mm)

BS-852K13K Cámara de red de 2 MP (lente de 6 mm)