

BS6 - Estación base de 5 GHz, 11n y 300 Mbps



SKU: BS6

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/comunicacion-wifi/puntos-acceso/bs6/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2348

Categorías: NETWORKING, Comunicación WIFI, Puntos de Acceso

Etiquetas: IP-COM

5 GHz 11n 300 Mbps
Dos conectores RP-SMA
Carcasa impermeable IP65
Protección contra rayos de 6000 V
Modo operativo AP, estación y WISP compatible
Hasta 60 metros de implementación flexible con adaptador PoE incluido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información del Producto

Modelo	BS6
Dimensiones	194,7 x 83 x 42,1 mm
Despliegue	Montaje en poste
Escenarios de aplicación	Solución PtP, PtMP para conectividad inalámbrica rural y vigilancia CCTV

Características del hardware

Rango de frecuencia	5 GHz
Normas de cumplimiento	IEEE 802.11a/n
Protocolo TDMA privado	IMAX
Velocidad inalámbrica máxima	300 Mbps
Interfaces	1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps
Antenas	2*Conector RP-SMA
Botón de reinicio	1
Tierra	1
El consumo de energía	8,5 W
Nivel de impermeabilidad	IP65
Indicador LED	Alimentación, PoE/LAN, LED1, LED2, LED3
Método de potencia	PoE pasivo de 24 V y 0,5 A
Protección contra rayos	6000 V
PoE pasivo	Alimentación pasiva a través de Ethernet mediante PoE/LAN (+4,5 pines; -7,8 pines)
	Rango de voltaje: 21-25 V CC
	Frecuencia de muestreo 0-96 dbm
Sensibilidad del receptor	

Funciones de software	Frecuencia de muestreo 7-72 ??dbm
Modo operativo	Repetidor/enrutador AP/Estación/WISP/P2MP/WDS
Habilitar/Deshabilitar la radio inalámbrica	Apoyo
SSID oculto	Apoyo
Aislamiento de cliente inalámbrico	Apoyo
Aislamiento SSID	Apoyo
Canal de Banda ancha	10/20/30/40 MHz
Limitación del cliente para SSID	Apoyo
Control de acceso inalámbrico	Apoyo
Limitación del cliente de señal débil	Apoyo
Poder de transmision	Potencia regulable en 1dBm
Capacidad WMM	Apoyo
Compatible con APSD	Apoyo
Seguridad inalámbrica	64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA y WPA2-PSK, WPA, WPA2
Puente transparente	Apoyo
Etiquetado VLAN para SSID	Apoyo
servidor DHCP	Apoyo
Paso a través de VPN	PPTP, L2TP
Acceso web remoto	Apoyo
Programar reinicio	Apoyo
Tiempo de espera de la página	Apoyo
Vigilancia de ping	Apoyo
Dinámicas	noip, dyndns.org
Diagnóstico de red	Ping, traceroute, escaneo de señal
Ajuste de fecha y hora	Apoyo
Actualización de firmware	Apoyo
Configuración de copia de seguridad/restauración	Apoyo
Gestión de nombres de usuario	Apoyo
Registro del sistema	Apoyo
Gestionado por el controlador	Software para PC: controlador CPE
Otros	
contenidos del paquete	1*Estación base BS6 de 5 GHz, 11 N y 300 Mbps 1*Adaptador de alimentación PoE pasivo 1*Guía de instalación rápida
Temperatura de funcionamiento	-30? ~ 60?
Temperatura de almacenamiento	-40? ~ 70?
Humedad de funcionamiento	10%~90% sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%~90% sin condensación
IP de inicio de sesión predeterminada	192.168.2.1
Nombre de usuario de inicio de sesión predeterminado	administración
Contraseña de inicio de sesión predeterminada	administración
Certificaciones	FCC/CE/RoHS