BS6 - Estación base de 5 GHz, 11n y 300 Mbps



SKU: BS6

Link: https://www.mundicam.com/productos/networking/comunicacion-wifi/puntos-acceso/bs6/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2348

Categorías: NETWORKING, Comunicación WIFI, Puntos de Acceso

Etiquetas: IP-COM

5 GHz 11n 300 MbpsDos conectores RP-SMACarcasa impermeable IP65Protección contra rayos de 6000 VModo operativo AP, estación y WISP compatibleHasta 60 metros de implementación flexible con adaptador PoE incluido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información del Producto

Modelo BS₆

Dimensiones 194,7 x 83 x 42,1 mm Despliegue Montaje en poste

Escenarios de aplicación Solución PtP, PtMP para conectividad inalámbrica rural y

vigilancia CCTV

Características del hardware Rango de frecuencia

5 GHz Normas de cumplimiento IEEE 802.11a/n Protocolo TDMA privado **IMAX**

Velocidad inalámbrica máxima 300 Mbps Interfaces

1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps

2*Conector RP-SMA **Antenas** Botón de reinicio

Tierra 1 El consumo de energía 8.5 W Nivel de impermeabilidad **IP65**

Indicador LED Alimentación, PoE/LAN, LED1, LED2, LED3

PoE pasivo de 24 V y 0,5 A Método de potencia

Protección contra rayos 6000 V

PoE pasivo Alimentación pasiva a través de Ethernet mediante

PoE/LAN (+4,5 pines; -7,8 pines) Rango de voltaje: 21-25 V CC Frecuencia de muestreo 0-96 dbm

Sensibilidad del receptor

Frecuencia de muestreo 7-72 ??dbm Funciones de software Modo operativo Repetidor/enrutador AP/Estación/WISP/P2MP/WDS Habilitar/Deshabilitar la radio inalámbrica Apoyo SSID oculto Apoyo Aislamiento de cliente inalámbrico Apoyo Aislamiento SSID Apoyo Canal de Banda ancha 10/20/30/40 MHz Limitación del cliente para SSID Apoyo Control de acceso inalámbrico Apoyo Limitación del cliente de señal débil Apovo Poder de transmision Potencia regulable en 1dBm Capacidad WMM Apoyo Compatible con APSD Apovo Seguridad inalámbrica 64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA y WPA2-PSK, WPA, WPA2 Puente transparente Apoyo Etiquetado VLAN para SSID Apovo servidor DHCP Apoyo PPTP, L2TP Paso a través de VPN Apoyo Acceso web remoto Programar reinicio Apoyo Tiempo de espera de la página Apoyo Vigilancia de ping Apoyo Dinámicas noip, dyndns.org Ping, traceroute, escaneo de señal Diagnóstico de red Apoyo Ajuste de fecha y hora Actualización de firmware Apoyo Configuración de copia de seguridad/restauración Apoyo Gestión de nombres de usuario Apoyo Registro del sistema Apoyo Gestionado por el controlador Software para PC: controlador CPE Otros contenidos del paquete 1*Estación base BS6 de 5 GHz, 11 N y 300 Mbps 1*Adaptador de alimentación PoE pasivo

Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento

Humedad de funcionamiento 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento 10%~90% sin condensación IP de inicio de sesión predeterminada 192.168.2.1

Nombre de usuario de inicio de sesión predeterminado
Contraseña de inicio de sesión predeterminada
Certificaciones

administración administración FCC/CE/RoHS

-30? ~ 60?

-40? ~ 70?

1*Guía de instalación rápida