

# CLV-03-W - Contacto magnético e impacto TSEC



SKU: CLV-03-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/contactos-magneticos/clv-03-w/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2351

**Categorías:** INTRUSIÓN, Detectores, Contactos Magnéticos

**Etiquetas:** MCi

Detector de impacto y magnético para persianas y puertas

Tecnología MagnaspHERE

Anti-enmascaramiento magnético Caja de fibra de vidrio Sistema de 4 hilos Cable de 2 metros Instalaciones en línea o en ángulo recto

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro                         | Valor   |
|-----------------------------------|---|
| Marca                             | Uniview   |
| Gama                              | Prime   |
| Canales                           | 8 canales   |
| Canales PoE                       | 8 canales   |
| Interfaz PoE                      | 8 × RJ-45 10/100 Mbps autoadaptativos   |
| Potencia PoE                      | Máx. 30 W por puerto / Máx. 130 W total   |
| Cámaras compatibles               | Uniview, ONVIF  |
| Salidas de vídeo                  | 1 HDMI 4K · 1 VGA   |
| Compresión de vídeo               | Ultra H.265 / H.265 / H.264   |
| Interfaz de red                   | 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps  |
| Resoluciones de salida            | 3840×2160, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768  |
| Ancho de banda total              | 320 Mbps entrada / 160 Mbps salida  |
| Resoluciones de grabación         | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / 2CIF / CIF  |
| Audio bidireccional               | 1 entrada RCA / 1 salida RCA  |
| Funciones inteligentes por cámara | 8 canales   |
| VCA soportado                     | Intrusión, cruce de línea, entrada/salida de área, desenfoque, cambio de escena, objeto abandonado, objeto removido, auto-tracking, UMD |
| Conteo de personas                | Conteo de flujo · Monitoreo de densidad   |

---

| <b>Parámetro</b>              | <b>Valor</b>                                       |
|-------------------------------|--|
| <b>Métodos de grabación</b>   | Manual · Programada · Detección de movimiento      |
| <b>Backup externo</b>         | USB (memoria o HDD)                                |
| <b>Almacenamiento interno</b> | 2 HDD SATA 3.5" hasta 8 TB cada uno (no incluidos) |
| <b>Alarmas</b>                | 8 entradas / 2 salidas                             |
| <b>Comunicación</b>           | 2 × USB 2.0 · 2 × RJ45                             |
| <b>Acceso remoto</b>          | Navegador Web · CMS EZStation · EZView / EZLive    |
| <b>Alimentación</b>           | 12 V CC, 3.3 A (? 20 W sin HDD)                    |
| <b>Dimensiones</b>            | 380 × 315 × 53 mm                                  |
| <b>Peso</b>                   | 2,6 kg   |