

CS4006-4ET-60 - Switch gestionable L2 en la nube de 6 puertos con 4 PoE



SKU: CS4006-4ET-60

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-1-5-puertos/cs4006-4et-60/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Switch Gestionable, Gestionable 1-5 Puertos

Etiquetas: DAHUA

Switch Dahua gestionable Layer2 en la nube4 puertos PoE Fast Ethernet2 puertos RJ45 Uplink GigabitDirecciones MAC 8KGestión de consumo PoEAdmite PoE inteligenteGestión en la nube mediante plataforma DolynkGestión de la topología de redPoE de larga distanciaWatchdog PoEProtección del bucleIncluye alimentador 220V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Puertos PoE RJ45	4 puertos 10/100 Mbps
Puertos RJ45 uplink	2 puertos 10/100/1000 Mbps
Consumo PoE	? 90 W puerto 1 (marcado en rojo), ? 30 W puertos 2 a 4, ? 60 W en total
Estándares PoE	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE802.3bt (Hi-PoE)
Estándares de red	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab
Funciones L2	Potentes funciones L2
Capacidad de conmutación	4,8 Gbps
Tasa de transferencia de paquetes	3,57 Mpps
Memoria de búfer de paquetes	4 Mbit
Jumbo frame	9216 Byte
Direcciones MAC	8K
Número de VLAN	32
Función VLAN	VLAN basada en puertos
Cliente DHCP	Sí
Gestión	Gestión en la nube mediante plataforma Dolynk, gestión

Parámetro	Valor
Gestión del consumo PoE	web y gestión por aplicación
Asignación de pines PoE	Sí
Transmisión PoE de larga distancia	1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-)
Botón de reset	Sí
Alimentación	Sí
Consumo	53 V CC, 1,226 A
Temperatura de almacenamiento	? 3 W (reposo), 65 W (máximo)
Humedad relativa de almacenamiento	-40 °C ~ +70 °C
Temperatura de funcionamiento	5% ~ 95%
Humedad relativa de funcionamiento	-10 °C ~ +55 °C
Material de la carcasa	5% ~ 95%
Protección contra rayos	Metal
Instalación	4 kV
Dimensiones	Sobremesa o montaje en pared
Peso bruto	130 (An) x 26 (Al) x 90 mm
Peso neto	920 g
Alimentador incluido	280 g
	Sí