CS4006-4ET-60 - Switch gestionable L2 en la nube de 6 puertos con 4 PoE

Precio: 81.23€

SKU: CS4006-4ET-60

Link: https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-6-10-puertos/switch-6-puertos/cs4006-4et-60/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Categorías: NETWORKING, Switch 6 Puertos
Etiquetas:

Switch Dahua gestionable Layer2 en la nube4 puertos PoE Fast Ethernet2 puertos RJ45 Uplink GigabitDirecciones MAC 8KGestión de consumo PoEAdmite PoE inteligenteGestión en la nube mediante plataforma DolynkGestión de la topología de redPoE de larga distanciaWatchdog PoEProtección del bucleIncluye alimentador 220V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Puertos PoE RJ45	4 puertos 10/100 Mbps
Puertos RJ45 uplink	2 puertos 10/100/1000 Mbps
Consumo PoE	? 90 W puerto 1 (marcado en rojo), ? 30 W puertos 2 a 4, ? 60 W en total
Estándares PoE	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE802.3bt (Hi-PoE)
Estándares de red	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab
Funciones L2	Potentes funciones L2
Capacidad de conmutación	4,8 Gbps
Tasa de transferencia de paquetes	3,57 Mpps
Memoria de búfer de paquetes	4 Mbit
Jumbo frame	9216 Byte
Direcciones MAC	8K
Número de VLAN	32

Parámetro	Valor
Función VLAN	VLAN basada en puertos
Cliente DHCP	Sí
Gestión	Gestión en la nube mediante plataforma Dolynk, gestión web y gestión por aplicación
Gestión del consumo PoE	Sí
Asignación de pines PoE	1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-)
Transmisión PoE de larga distancia	Sí
Botón de reset	Sí
Alimentación	53 V CC, 1,226 A
Consumo	? 3 W (reposo), 65 W (máximo)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ +70 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5% ~ 95%
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ +55 °C
Humedad relativa de funcionamiento	5% ~ 95%
Material de la carcasa	Metal
Protección contra rayos	4 kV
Instalación	Sobremesa o montaje en pared
Dimensiones	130 (An) × 26 (Al) × 90 mm
Peso bruto	920 g
Peso neto	280 g
Alimentador incluido	Sí