

CS4006-4ET2GT-36 - Switch PoE 4 puertos 10/100 + 2RJ45 Uplink Gigabit 36W Gestionable en Cloud Layer2



SKU: CS4006-4ET2GT-36

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-1-5-puertos/cs4006-4et2gt-36/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Switch Gestionable, Gestionable 1-5 Puertos

Etiquetas: DAHUA

• Switch PoE capa 2 gestionable en la nube (DoLynk Care)• PoE Watchdog con monitorización en tiempo real• 4 puertos PoE 10/100 Mbps + 2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps• Estándares PoE IEEE 802.3af/at (30 W por puerto, 36 W total)• Cumplimiento Ethernet: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3az• Botón de reinicio• Consumo: 3 W en reposo / 42,4 W a plena carga• Rango térmico de trabajo: -10 °C ~ +55 °C• Dimensiones compactas 115 × 84 × 27 mm; peso 0,20 kg• Alimentador incluido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	CS4006-4ET2GT-36
Tipo	Switch PoE Layer2 gestionable en Cloud
Gestión	DoLynk Care (gestión en la nube)
PoE Watchdog	Sí
Botón de reinicio	1
Puertos 1–4	4 × RJ45 10/100 Mbps (PoE)
Puertos 5–6	2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (Uplink)
Estándares PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Cumplimiento Ethernet	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3az
Presupuesto PoE	36 W (total)
Potencia por puerto PoE	Puertos 1–4 30 W
Consumo de energía	Reposo: 3 W; Carga completa: 42,4 W
Temperatura de trabajo	-10 °C ~ +55 °C

Parámetro	Valor
Dimensiones	115 × 84 × 27 mm
Peso neto	0,20 kg
Contenido	Alimentador incluido