
CS4009-8GT-110 - Switch PoE 8 puertos Gigabit + 1RJ45 Uplink Gigabit 110W Gestionable en Cloud Layer2



SKU: CS4009-8GT-110

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-6-10-puertos/cs4009-8gt-110/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Switch Gestionable, Gestionable 6-10 Puertos

Etiquetas: DAHUA

Switch Dahua gestionable Layer2 en la nube8 puertos PoE Gigabit2 puertos RJ45 Uplink GigabitDirecciones MAC 8KGestión de consumo PoEAdmite PoE inteligenteEntrega PoE total de 110WGestión en la nube mediante plataforma DoLynkGestión de la topología de redPoE de larga distanciaProtocolo Spanning Tree (STP)Watchdog PoEProtección del bucleIncluye alimentador 220V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Puertos PoE	8 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Puertos Uplink	2 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Presupuesto PoE por puerto	?90 W (puerto 1, marcado en rojo); ?30 W (puertos 2–8)
Presupuesto PoE total	?110 W
Estándares PoE	IEEE 802.3af (PoE); IEEE 802.3at (PoE+); IEEE 802.3bt (Hi-PoE)
Estándares de red	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab
Funciones L2	VLAN por puerto; STP/RSTP; Jumbo frame; Gestión consumo PoE; Long-range PoE
Capacidad de conmutación	20 Gbps
Tasa de reenvío	14,88 Mpps
Memoria de buffer	4 Mbit
Jumbo frame	15K Byte
Direcciones MAC	8K
VLAN	32
Cliente DHCP	Sí
Gestión	Nube (plataforma DoLynk); gestión web; gestión por app

Parámetro	Valor
Asignación pines PoE	1,2,4,5 (V+); 3,6,7,8 (V?)
Botón de reset	Sí
Alimentación	54 V CC, 2,22 A
Consumo	?6 W (reposo); 110 W (máximo)
Protección eléctrica	Lightning-proof 4 kV
Temperatura de funcionamiento	?10 °C ~ +55 °C
Humedad de funcionamiento	5% ~ 95%
Temperatura de almacenamiento	?40 °C ~ +70 °C
Humedad de almacenamiento	5% ~ 95%
Carcasa	Metal
Instalación	Sobremesa o pared
Dimensiones	190 (An) × 30 (Al) × 106 (Fo) mm
Peso neto / bruto	550 g / 1,3 kg
Incluye	Alimentador