

CS4218-16ET-135 - Switch gestionable L2 en la nube de 18 puertos con 16 PoE



SKU: CS4218-16ET-135

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-11-20-puertos/cs4218-16et-135/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Categorías: NETWORKING, Switch Gestionable, Gestionable 11-20 Puertos
Etiquetas: DAHUA
Switch Dahua gestionable Layer2 en la nube16 puertos PoE Fast Ethernet2 puertos combo RJ45 Uplink Gigabit2 puertos combo SFP Uplink GigabitDirecciones MAC 8KGestión de consumo PoEAdmite PoE inteligenteGestión en la nube mediante plataforma DolylnkGestión de la topología de redPoE de larga distanciaWatchdog PoEProtección del bucleIncluye alimentador 220V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Puertos PoE	16 puertos RJ45 10/100 Mbps
Puertos uplink combo RJ45	2 puertos 10/100/1000 Mbps
Puertos uplink combo SFP	2 puertos 1000 Mbps
Consumo PoE	? 90 W puertos 1-2 (rojos), ? 30 W puertos 3-16, total ? 135 W
Estándares PoE	IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3bt (Hi-PoE)
Estándares de red	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z
Funciones	Potentes funciones L2
Capacidad de conmutación	7,2 Gbps
Tasa de transferencia paquetes	5,36 Mpps
Memoria búfer paquetes	4 Mbit
Jumbo frame	5K Byte
Direcciones MAC	8K
VLAN	32
Función VLAN	Basada en puertos
Cliente DHCP	Sí

Parámetro	Valor
Gestión	En la nube con plataforma Dolynk, gestión web y App
Gestión consumo PoE	Sí
Asignación de pines PoE	1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-)
Transmisión PoE larga distancia	Sí
Botón de reset	Sí
Alimentación	100 V ~ 240 V CA, 47-63 Hz, máx. 3 A
Consumo energía	? 6 W (reposo), 154 W (máximo)
Temperatura almacenamiento	-40 °C ~ +70 °C
Humedad almacenamiento	5% ~ 95%
Temperatura funcionamiento	-10 °C ~ +55 °C
Humedad funcionamiento	5% ~ 95%
Carcasa	Metal
Protección contra rayos	Lightning-proof 4 kV
Instalación	Sobremesa o montaje en rack
Dimensiones (An x Al x Pr)	440 × 44 × 220 mm
Peso neto	2,88 kg
Peso bruto	2,23 kg
Incluye	Alimentador