CS4218-16ET-190 - Switch PoE 16 puertos 10/100 + 2 Combo Gigabit RJ45/SFP Uplink 190W Manejable en Cloud Layer2

Precio: 330.44€

SKU: CS4218-16ET-190

Link: https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-11-20-puertos/switch-16-puertos/cs4218-16et-190/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Categorías: NETWORKING, Switch 16 Puertos
Etiquetas:
Cumple con los requisitos de los estándares IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.3ab,IEEE802.3z.Cumple con los requisitos de los estándares de fuente de alimentación IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE e IEEE802.3bt.Gestiona el consumo de energía PoE y el encendido/apagado de PoE. Admite PoE inteligente.Un amplio rango de temperaturas de funcionamiento y una carcasa completamente metálica completamente cerrada y a prueba de polvo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Adaptador de corriente incluido	Sí
PoE	Sí
Puerto Ethernet	16
Velocidad del puerto Ethernet	10/100 Mbps
Velocidad del puerto óptico	1000 Mbps
Velocidad de enlace ascendente del puerto Ethernet	10/100/1000 Mbps
Velocidad de enlace ascendente del puerto óptico	1 Gbps
Descripción de las ranuras de funciones	Puerto 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Puerto 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combinado); Puerto 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps (combinado)
Botón de reinicio	1
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación incorporada: 100-240 VCC, 47-63

Parámetro	Valor
	Hz, máx. 4 A
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	5%–95% HR, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +70 °C (–40 °F a +158 °F)
Humedad de almacenamiento	5%–95% HR, sin condensación
Consumo de energía	Ralentí: ?6 W; carga completa: 212 W
Capa	Capa 2
Tipo de gestión	Sí
Interruptor gestionado inteligente	Sí
MTBF	87,10 años
Capacidad de conmutación	7,2 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	5,36 millones por segundo
Tamaño del búfer de paquetes	4 megabits
Marco gigante	15 KB
Tamaño de la tabla MAC	8K
Número de VLAN	32
Estándar de comunicación	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z
Protocolo PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hola-PoE; IEEE802.3bt
Alimentación PoE	Puerto 1-2 ? 90 W, puerto 3-16 ? 30 W, total ? 190 W
Gestión del consumo de energía PoE	Sí
Asignación de pines PoE	1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-)
Transmisión PoE de larga distancia	Sí
Función VLAN	VLAN basada en puerto
Control de flujo IEEE 802.3x	Sí
Función DHCP	Cliente DHCP
Gestión de equipos	Gestión web; gestión de aplicaciones
Protección estática	Descarga de aire: 8 kV; descarga de contacto: 6 kV
Protección de iluminación	Modo común: 4 kV; modo diferencial: 2 kV
Peso neto	2,29 kg (5,04 libras)
Peso bruto	2,94 kg (6,47 libras)
Dimensiones del producto	440 mm × 220 mm × 44 mm (largo × ancho × alto)
Dimensiones del embalaje	540 mm × 342 mm × 90 mm (largo × ancho × alto)
Material de la carcasa	Hoja de metal
Instalación	Soporte de escritorio; montaje en rack