
CS4220-16GT-135 - Switch gestionable L2 en la nube de 18 puertos con 16 PoE



SKU: CS4220-16GT-135

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-11-20-puertos/cs4220-16gt-135/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Switch Gestionable, Gestionable 11-20 Puertos

Etiquetas: DAHUA, Dahua -15%

Cumple con los requisitos de los estándares IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z. Cumple con los requisitos de los estándares de suministro de energía IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE e IEEE802.3bt. Administra el consumo de energía PoE y el encendido y apagado de la energía PoE. Admite PoE inteligente. Un amplio rango de temperatura de funcionamiento y una carcasa completamente metálica que es completamente cerrada y a prueba de polvo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Puertos PoE RJ45	16 puertos 10/100/1000 Mbps
Puertos RJ45 Uplink	2 puertos 10/100/1000 Mbps
Puertos SFP Uplink	2 puertos 1000 Mbps
Consumo PoE	?90W puertos 1-2 (marcados en rojo), ?30W puertos 3-16, ?135W total
Estándares PoE	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE802.3bt (Hi-PoE)
Estándares de red	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z
Funciones	Potentes funciones L2
Capacidad de conmutación	40 Gbps
Tasa de transferencia de paquetes	29,76 Mpps
Memoria búfer de paquetes	4 Mbit
Jumbo frame	15 K Bytes
Direcciones MAC	8K
VLAN	32

Parámetro	Valor
Función VLAN	VLAN basada en puertos
Cliente DHCP	Sí
Gestión	En la nube mediante plataforma Dolyнк; gestión web y por App
Gestión consumo PoE	Sí
Asignación de pines PoE	1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-)
Transmisión PoE larga distancia	Sí
Protocolo Spanning Tree	STP, RSTP
Botón de reset	Sí
Alimentación	100V ~ 240V CA, 47-63 Hz, máx. 3A
Consumo	78,3 W (reposo), 154 W (máximo)
Temperatura almacenamiento	-40 °C a +70 °C
Humedad almacenamiento	5%–95%
Temperatura funcionamiento	-10 °C a +55 °C
Humedad funcionamiento	5%–95%
Carcasa	Metal
Protección contra rayos	Lightning-proof 4 kV
Instalación	Sobremesa o montaje en rack
Dimensiones (An x Al x Pr)	440 × 44 × 220 mm
Peso bruto	2,91 kg
Peso neto	2,26 kg
Incluye	Alimentador