
CS4220-16GT-240-V2 - Switch PoE Gigabit Dahua gestionable en la nube Serie CS4000



SKU: CS4220-16GT-240-V2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-11-20-puertos/cs4220-16gt-240-v2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Switch Gestionable, Gestionable 11-20 Puertos

Etiquetas: DAHUA

Switch PoE Dahua Serie CS4000 20 puertos Gigabit, de los cuales 16 son PoE con presupuesto total de 240 W. Gestión local vía web o en la nube con DoLink Care. Compatible con PoE 802.3af/at/bt y Hi-PoE. Incluye PoE Watchdog, VLAN, STP/RSTP y protección contra bucles. Transmisión PoE de hasta 250 m. Diseño metálico para sobremesa o rack.

Parámetro	Valor
Marca	Dahua
Serie / Modelo	CS4000 – Switch PoE Gigabit 16 puertos
Puertos PoE	16 × RJ45 Gigabit
Puertos uplink RJ45	2 × Gigabit
Puertos uplink SFP	2 × Gigabit
Capacidad de conmutación	40 Gbps
Tasa de reenvío	29,76 Mpps
Buffer	4 Mbit
Tabla MAC	8K
Jumbo Frame	15K bytes
Presupuesto PoE total	240 W
PoE por puerto	Puertos 1–2 hasta 90 W / Puertos 3–16 hasta 30 W
Estándares PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt
Modo extendido PoE	Hasta 250 m
Protecciones	Bucles, broadcast storm, ESD 8 kV / 6 kV, rayos 4 kV/2 kV
Funciones avanzadas	PoE Watchdog, STP/RSTP, VLAN por puerto, control de flujo
Gestión	Web local + DoLink Care (nube) + app móvil
Alimentación	100–240 V AC, 47–63 Hz

Parámetro	Valor
Consumo	78,3 W en reposo / 265 W a plena carga
Temperatura de funcionamiento	−10 °C ~ +55 °C
Humedad	5%–95% sin condensación
Material	Chapa metálica
Instalación	Sobremesa o rack
Dimensiones	440 × 220 × 44 mm
Peso neto	2,37 kg
Peso bruto	3,02 kg
Certificaciones	CE, FCC, RoHS