

CS4228-24GT-375 - Switch gestionable L2 en la nube de 28 puertos con 24 PoE



SKU: CS4228-24GT-375

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-21-30-puertos/cs4228-24gt-375/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Categorías: NETWORKING, Switch Gestionable, Gestionable 21-30 Puertos
Etiquetas: DAHUA

Switch Dahua gestionable Layer2 en la nube24 puertos PoE Gigabit2 puertos RJ45 Uplink Gigabit2 puertos SFP Uplink GigabitDirecciones MAC 8KGestión de consumo PoEAdmite PoE inteligenteEntrega PoE total de 375WGestión en la nube mediante plataforma DolylinkGestión de la topología de redPoE de larga distanciaProtocolo Spanning Tree (STP)Watchdog PoEProtección del bucleIncluye alimentador 220V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Puertos PoE RJ45	24 puertos 10/100/1000 Mbps
Puertos Uplink RJ45	2 puertos 10/100/1000 Mbps
Puertos Uplink SFP	2 puertos 1000 Mbps
Consumo PoE	?90W puertos 1 a 2 (marcados en rojo), ?30W puertos 3 a 24, ?375W total
Estándares PoE	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE802.3bt (Hi-PoE)
Estándares de red	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z
Funciones L2	Potentes funciones L2
Capacidad de conmutación	56 Gbps
Tasa de transferencia de paquetes	41,66 Mpps
Memoria búfer de paquetes	4 Mbit
Jumbo frame	15K Byte
Direcciones MAC	8K
VLAN	32
Función VLAN	VLAN basada en puertos

Parámetro	Valor
Cliente DHCP	Sí
Gestión en la nube	Plataforma Dolyнк
Gestión web y por App	Sí
Gestión del consumo PoE	Sí
Asignación de pines PoE	1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-)
Transmisión PoE de larga distancia	Sí
Protocolo Spanning Tree	STP/RSTP
Botón de reset	Sí
Alimentación	100V ~ 240V CA, 47-63Hz, máx. 7A
Consumo eléctrico	?12,5W (reposo), 400W (máximo)
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +70°C
Humedad relativa de almacenamiento	5% ~ 95%
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C
Humedad relativa de funcionamiento	5% ~ 95%
Carcasa	Metal
Protección contra rayos	Lightning-proof 4kV
Instalación	Sobremesa o montaje en rack
Dimensiones (An x Al x Pr)	440 × 44 × 220 mm
Peso bruto	3,26 kg
Peso neto	2,66 kg
Incluye	Alimentador