

DB41AB - Videotimbre WiFi de 4MP Dahua



SKU: DB41AB

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/video-timbres/db41ab/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Videotimbres

Etiquetas: DAHUA

Videotimbre WiFi Dahua de 4MP@15ips Filtro ICR y DWDR Iluminación IR de hasta 10 m Óptica fija con campo de visión de 120° Detección humana y de vehículos Alarma por sonido anómalo y PIR Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Ranura MicroSD WiFi 6 y Bluetooth Alimentación por USB o 10–24 VDC/14–24 VAC Carcasa de plástico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Modelo | DB41AB |
| Sensor | CMOS 1/3" |
| Resolución máxima | 4MP (2560×1440) |
| ICR | Auto Color/B/N |
| DWDR | Sí |
| Iluminación IR | Hasta 10 m |
| Óptica | Fija F2.2 |
| Ángulo de visión | H: 120°, V: 66°, D: 143° |
| Compresión de vídeo | H.265, H.264, H.264H, H.264B |
| Bitrate | 32 kbps ~ 8192 kbps |
| Stream 1 | 4MP@15 ips, 1080P@15 ips, 720P@15 ips |
| Stream 2 | 640×360@25 ips |
| Rotación de imagen | 0°/180° |
| Detección de movimiento | Sí |
| PIR | Sí, detección pasiva |
| Funciones Día/Noche | ICR automático |
| Detección humana IA | Sí |
| Detección vehículos IA | Sí |
| Alarma por sonido anómalo | Sí |
| Llamada proactiva | One-click Proactive Call |

| Parámetro | Valor |
|------------------------|--|
| Audio | Bidireccional |
| Compresión audio | G.711a |
| Almacenamiento | MicroSD hasta 256 GB |
| Puerto USB-C | Sí |
| Bornes de alimentación | DC/AC |
| Botón de reset | Sí |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz), EIRP ? 20 dBm |
| Emparejamiento | Bluetooth |
| Software de gestión | DMSS |
| App móvil | iOS / Android |
| Alimentación USB | 5 VDC \pm 5%, 2 A |
| Alimentación DC/AC | 10–24 VDC / 14–24 VAC, 1 A |
| Consumo básico | 1,7–2,2 W |
| Consumo máximo | Hasta 6,8 W |
| Temperatura operativa | –20 °C ~ +55 °C |
| Humedad operativa | ?95% |
| Material de carcasa | Plástico |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 135 × 45 × 24,2 mm |
| Peso neto | 0,11 kg |
| Contenido | Videotimbre, soporte, kit instalación, pin, cable, guías |
| Certificaciones | CE-LVD EN62368-1, CE-EMC 2014/30/EU, CE-RED 2014/53/EU |