

DECO X50-OUTDOOR(1-PACK) - Sistema Wi-Fi 6 Mesh AX3000 para Exteriores



SKU: DECO X50-OUTDOOR(1-PACK)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/comunicacion-wifi/puntos-acceso/deco-x50-outdoor1-pack/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Comunicación WIFI, Puntos de Acceso

Etiquetas: TPLINK

Cobertura en toda la casa y fuera de ella. La tecnología Deco Wi-Fi 6 Mesh lleva la señal de internet a todos los rincones hasta 230 m2 Alta Velocidad Wi-Fi 6 de Doble Banda. Hasta 3.0 Gbps. En 5GHz 2402 Mbps, 574 Mbps en 2,4GHz Resistente al agua y al polvo IP65. La unidad Deco está herméticamente cerrada frente a la lluvia y rayos. Libertad de montaje. Colócalo en la pared, un poste o sobre un mueble. Alimentación PoE. Los datos y energía eléctrica se transmiten por un solo cable, sin necesidad de adaptador de corriente. Fácil Configuración. Controla todo tu sistema Wi-Fi 6 Mesh en pocos pasos con la App Deco. Seguridad Avanzada. Protege la red, los dispositivos conectados y todo lo que hay en ellos con TP-Link HomeShield y el cifrado WPA3 Puertos Gigabit. Los 2 puertos Ethernet Gigabit proporcionan un acceso a internet de alta velocidad por cable. Compatible con otros Deco. Se puede utilizar con otros modelos Deco para ampliar la red Wi-Fi Mesh.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría
Estándares Inalámbricos

Velocidades Wi-Fi
Rango Wi-Fi
Tecnología Mesh

Mesh impulsada por IA

Especificación
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz)
AX3000 – 5 GHz: 2402 Mbps / 2.4 GHz: 574 Mbps
Casas de 1–3 dormitorios (paquete de 1)
Interconexión por Ethernet entre unidades Deco para cobertura continua
Optimiza de forma inteligente el Wi-Fi según el entorno

Categoría	Especificación
Antenas	2 antenas internas con matriz para cobertura ampliada
Capacidad Wi-Fi	Alta – Doble banda, MU-MIMO, OFDMA, 4 streams
Modos de Trabajo	Router, Punto de acceso
Seguridad de Red	Cortafuegos SPI, Control de acceso
Seguridad HomeShield	Protección IoT en tiempo real, bloqueo de sitios maliciosos, IPS, protección contra DDoS, escáner de red
Red de Invitados	1 red 5 GHz + 1 red 2.4 GHz
Seguridad Wi-Fi	WPA/WPA2/WPA3
Puertos Ethernet	2 puertos Gigabit por unidad (detección PoE / WAN-LAN automática)
Energía	Entrada: IEEE 802.3at PoE o 100–240 V~ 50/60 Hz 0.5 A
Protocolos	IPv4, IPv6
Kit de Servicio	HomeShield
Controles Parentales	Control por perfil, filtro de contenido, tiempo en familia, pausas, reportes semanales/mensuales
Tipos de WAN	IP dinámica, IP estática, PPPoE, L2TP, PPTP
Calidad de Servicio (QoS)	HomeShield QoS por dispositivo
Almacenamiento en la Nube	Actualización OTA, TP-Link ID, DDNS
Reenvío NAT	Reenvío de puertos, UPnP
IPTV	Proxy IGMP, indagación IGMP, puente, VLAN
DHCP	Reserva de direcciones, lista de clientes, servidor
DDNS	TP-Link
Gestión	App Deco
Potencia de Transmisión Wi-Fi	FCC: <30 dBm (2.4 y 5 GHz) / CE: <20 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz)
Dimensiones	110 × 121.3 × 215.5 mm (4.3 × 4.8 × 8.5 in)
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del Paquete	1 unidad Deco X50-Outdoor, cable de alimentación, cable Ethernet RJ45, kit de montaje, guía de instalación
Temperatura de Funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C (–22 °F ~ 140 °F)
Temperatura de Almacenamiento	-40 °C ~ 70 °C (–40 °F ~ 158 °F)
Humedad de Funcionamiento	10 % ~ 90 % HR sin condensación
Humedad de Almacenamiento	5 % ~ 90 % HR sin condensación