
DECO-X55 - Sistema Wi-Fi 6 Mesh AI Doble Banda AX3000



SKU: DECO X55(2-PACK)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/comunicacion-wifi/puntos-acceso/deco-x552-pack/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Comunicación WIFI, Puntos de Acceso

Etiquetas: TPLINK

Alta Velocidad Wi-Fi 6 de Doble Banda: Conexión de alta velocidad hasta 3.0 Gbps4 streams, baja latencia. 2x2/HT160 2402 Mbps + 2x2 574 Mbps3 Puertos Gigabit. Conectividad por cable de alta velocidadAmplia Cobertura sin cortes. Internet estable en toda la casa hasta 418m2 Red única Wi-Fi Mesh AI. Todas las unidades Deco trabajan y aprenden juntas para formar una red unificada bajo un mismo nombre y contraseña en toda la casaTP-Link HomeShield. Protección integral de la red, controles parentales sólidos y protección IoT en tiempo realFácil configuración y control. Configura tu sistema Wi-Fi 6 Mesh en pocos minutos con la App Deco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INALÁMBRICOS

Estándares Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Velocidades Wi-Fi AX3000

5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160)

2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

Rango WiFi Casas de 4 a 6+ habitaciones (paquete de 3)

Backhaul Ethernet opcional trabaja en conjunto para vincular unidades Deco y brindar una cobertura perfecta

Malla impulsada por IA

Aprende de manera inteligente el entorno de red para brindar Wi-Fi ideal y exclusivo para su hogar

2 × antenas (internas)

Múltiples antenas forman una señal de refuerzo matriz para cubrir más direcciones y áreas grandes

Concentra la intensidad de la señal inalámbrica hacia los clientes para ampliar el alcance WiFi

Capacidad Wi-Fi Alto

Banda dual

Distribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo

MU-MIMO 2×2

Se comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMO

OFDMA

Se comunica simultáneamente con múltiples clientes WiFi 6

4 transmisiones

Ancho de banda más que suficiente para los dispositivos conectados

Modos de trabajoModo enrutador

Modo punto de acceso

SEGURIDAD

Seguridad de Red

Control de acceso del cortafuegos SPI

Seguridad HomeShield

Protección de IoT en tiempo real

Bloqueador de sitios maliciosos

Sistema de prevención de intrusiones

Prevención de ataques DDoS

Escáner de red doméstica

Red de Invitados 1 red para invitados de 5 GHz

1 red para invitados de 2,4 GHz

Control efectivo del ancho de banda del tiempo

Servidor VPN

Servidor VPN abierto

Servidor VPN PPTP

Servidor VPN L2TP

Cliente VPN

Cliente VPN abierto

Cliente VPN PPTP

Cliente VPN L2TP

Cifrado WiFi WPA-Personal

WPA2-Personal

WPA3-Personal

HARDWARE

Botón Botón de reinicio

Puertos Ethernet 3× puertos Gigabit

*Por unidad Deco

Admite detección automática de WAN/LAN

SOFTWARE

Características avanzadas

Programación de reinicio (*Nota: las versiones 1.0 y 1.20 admiten esta función. Es posible que se requieran más actualizaciones de software para la disponibilidad de las funciones).

Incorporación de Tapo/Kasa

Red IoT y aislamiento de dispositivos

Función de enrutador estático

Preferencia de conexión de nodo/banda

Protocolos IPv4

IPv6

Kits de servicio Escudo de inicio

Controles parentales Controles parentales HomeShield

Restricción de Youtube Búsqueda

Segura

Perfiles personalizados

Filtro de contenido profesional Biblioteca

Hora en familia Hora de acostarse

Hora libre

Hora Recompensas

Clasificación de tiempo familiar en línea

Pausar Internet

Informes semanales y mensuales

Tipos de WANIP dinámica IP estática

PPPoE

PPTP

L2TP

Calidad de servicioQoS de HomeShield

QoS por dispositivo

Servicio de almacenamiento en la nubeActualización de firmware OTA

TP-Link ID

DDNS

Reenvío NATReenvío de puertos

UPnP

IPTV Proxy IGMP Puente de vigilancia IGMP Etiqueta VLAN

DHCP Reserva de direcciones Servidor de lista de clientes DHCP

DDNSTP-Link

Gestión Aplicación decorativa

DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi

CE:

<20 dBm (2,4 GHz)

<23 dBm (5 GHz)

FCC:

<30 dBm (2,4 GHz)

<30 dBm (5 GHz)

FÍSICO

Dimensiones (An. × Pr. × Al.) 4,33 × 4,33 × 4,49 pulgadas

(110 × 110 × 114 mm)

Contenidos del paquete

Deco X55 (paquete de 2)

2 unidades Deco X55

1 cable Ethernet RJ45

2 adaptadores de corriente

1 Guía de instalación rápida

OTROS

Requisitos del sistema

Android 5.0 o posterior

iOS 9.0 o posterior

*Nota: Los requisitos mínimos del sistema se actualizarán junto con las actualizaciones de la aplicación, sujeto a la información del sitio web oficial.

Certificaciones CE, FCC, RoHS, RCM

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Humedad de funcionamiento: 10%~90% no

Humedad de almacenamiento con condensación: 5 % ~ 90 % sin condensación