
DH-SD3D416NB-GNY - Domo PTZ IP 4MP Smart Dual Light con disuasión activa



SKU: DH-SD3D416NB-GNY

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/dh-sd3d416nb-gny/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Domo PTZ Dahua 4MP@25ipsÓptica varifocal motorizada 5,0–80 mmSmart IR 80 mWDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NRSMD 3.0, IVSDetección de personas y vehículosAudio bidireccionalRanura MicroSD (tarjeta no incluida)Protección IP66PoE+

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS progresivo 1/2,8" – 4MP efectivos
Óptica	Varifocal motorizada 5,0–80 mm
Ángulo de visión	50,56°–3,84° (H), 29,48°–2,16° (V), 57,69°–4,39° (D)
Resolución máxima	4MP (2560 × 1440)
Resoluciones soportadas	4MP, 3MP, 1080p, 1,3MP, 720p, D1, VGA, CIF
Stream 1	4MP/3MP/1080p/1,3MP/720p hasta 25/30 ips
Stream 2	D1/VGA/CIF hasta 25/30 ips
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 (B/M/H), MJPEG (solo substream)
Iluminación mínima	0,005 lux F1.6 (color) / 0,0005 lux F1.6 (B/N) / 0 lux con IR
Smart IR	Alcance hasta 80 m
Funciones de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 2D NR, 3D NR, ROI, rotación 180°, defog, EIS
Zoom óptico	16x
Zoom digital	5x
Movimiento Pan	0°–360° continuo
Velocidad Pan	0,1°/s a 40°/s
Movimiento Tilt	–15° a +90° con auto flip 180°
Velocidad Tilt	0,1°/s a 40°/s
Presets	300 presets, 8 rondas (32 presets cada una), 5 patrones
Funciones adicionales PTZ	Power-off memory

Parámetro	Valor
Funciones inteligentes	IVS (cruce de línea, intrusión), SMD 3.0, detección de movimiento
Audio	Bidireccional, entrada y salida de audio
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Compatibilidad	ONVIF Perfil S/T, CGI, SDK
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, FTP, ARP, RTP, RTMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, SSL, IP Filter
Streaming	Unicast y multicast
Usuarios simultáneos	Hasta 20 usuarios – ancho de banda total 64 Mbps
Interfaz de red	RJ-45 10/100 Base-T
Software compatible	DSS Pro
Acceso desde navegador	IE, Chrome, Firefox, Safari
Alimentación	12 VDC ±10 % / PoE+ (802.3at)
Consumo	Básico 8 W / Máx. 18 W (IR, WDR, IA, PTZ, calefactor)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C
Humedad	?95%
Protección eléctrica	TVS 6000 V
Grado de protección	IP66
Material	Carcasa metálica
Dimensiones	240 mm x ?151,5 mm
Peso neto	1,5 kg
Peso bruto	2,5 kg
Certificaciones	CE EN55032, EN55024, EN50130-4