DHI-DSS7116D - Sistema de seguridad todo en uno para empresas



SKU: DHI-DSS7116D

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/servidores-de-video/dhi-dss7116d/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Servidores de video IP

Etiquetas: DAHUA

Sistema de seguridad Dahua todo en uno para empresasAdmite hasta 2000 dispositivosAplicaciones basadas en IAVisualización en tiempo real y control remotoReproducción rápida y organizada de videosConfiguración de videowallsMapas con eventos localizadosGestión de alarmas y visitasControl eficiente de accesos y videoporterosAnálisis inteligente y gestión de estacionamientosDiseño escalable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Procesador Sistema operativo

Memoria

Funcionamiento
Discos duros
Puertos Ethernet
Puertos USB
Puertos de vídeo

Dispositivos soportados (total)

Dispositivos vídeo Dispositivos P2P Dispositivos Onvif

Dispositivos reconocimiento facial

Canales ANPR

Canales metadatos vídeo

Roles de usuario Usuarios remotos Grupos de usuario Usuarios por grupo Valor

Intel i5-12400 de 6 núcleos y 64 bit Lynxvision basado en Linux

16 GB

Soporta operación 24x7h

Cambio en caliente, compatible con SAS y SATA

4 puertos Ethernet 100/1000 Mbps 2 USB 2.0 frontales, 2 USB 3.0 traseros

3 puertos HDMI, 1 puerto VGA

Hasta 2000 dispositivos

Hasta 500 dispositivos (1000 canales)

Hasta 32 dispositivos

Hasta 500 dispositivos (1000 canales) Hasta 20 dispositivos (100 canales)

Hasta 100 canales Hasta 100 canales

Hasta 100 roles (32 roles por usuario)

Hasta 50 usuarios remotos; 200 usuarios totales

Hasta 20 grupos

Hasta 200 usuarios por grupo

Parámetro

Dispositivos con acceso RTSP Dispositivos control accesos

Videoporteros Paneles de alarma

Torres telefónicas emergencia Canales de conteo de personas

Mapas de calor

Ancho banda vídeo entrante Ancho banda vídeo saliente

Plataforma SDK Disco duro sistema Almacenamiento HDD

Almacenamiento total servidor

Modo HDD

Ancho banda almacenamiento vídeo

Consumo energético

Temperatura funcionamiento Humedad funcionamiento Temperatura almacenamiento Humedad almacenamiento

Dimensiones (mm)

Peso neto Instalación Valor

Hasta 500 dispositivos (1000 canales) Hasta 200 dispositivos (500 puertas)

Hasta 2000 videoporteros Hasta 64 paneles (640 zonas) Hasta 20 torres (40 canales)

Hasta 32 canales Hasta 32 mapas 600 Mbps

600 Mbps
Proporcionada

Seagate 7200 RPM Enterprise Class, 4 TB Hasta 15 HDD 3,5" (máx. 16 TB por disco)

Hasta 200 TB Simple

600 Mbps

Máximo 315W, estándar 210W

0 °C a +40 °C

10% a 80% (sin condensación)

-20 °C a +70 °C

5% a 90% (sin condensación)

444,8 x 133,2 x 522,2

19,1 kg Rack de 19"