

DHI-DSS7116D - Sistema de seguridad todo en uno para empresas



SKU: DHI-DSS7116D

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/servidores-de-video/dhi-dss7116d/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Servidores de video IP

Etiquetas: DAHUA

Sistema de seguridad Dahua todo en uno para empresasAdmite hasta 2000 dispositivosAplicaciones basadas en IAVisualización en tiempo real y control remotoReproducción rápida y organizada de videosConfiguración de videowallsMapas con eventos localizadosGestión de alarmas y visitasControl eficiente de accesos y videoporterosAnálisis inteligente y gestión de estacionamientosDiseño escalable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador	Intel i5-12400 de 6 núcleos y 64 bit
Sistema operativo	Lynxvision basado en Linux
Memoria	16 GB
Funcionamiento	Soporta operación 24x7h
Discos duros	Cambio en caliente, compatible con SAS y SATA
Puertos Ethernet	4 puertos Ethernet 100/1000 Mbps
Puertos USB	2 USB 2.0 frontales, 2 USB 3.0 traseros
Puertos de vídeo	3 puertos HDMI, 1 puerto VGA
Dispositivos soportados (total)	Hasta 2000 dispositivos
Dispositivos vídeo	Hasta 500 dispositivos (1000 canales)
Dispositivos P2P	Hasta 32 dispositivos
Dispositivos Onvif	Hasta 500 dispositivos (1000 canales)
Dispositivos reconocimiento facial	Hasta 20 dispositivos (100 canales)
Canales ANPR	Hasta 100 canales
Canales metadatos vídeo	Hasta 100 canales
Roles de usuario	Hasta 100 roles (32 roles por usuario)
Usuarios remotos	Hasta 50 usuarios remotos; 200 usuarios totales
Grupos de usuario	Hasta 20 grupos
Usuarios por grupo	Hasta 200 usuarios por grupo

Parámetro	Valor
Dispositivos con acceso RTSP	Hasta 500 dispositivos (1000 canales)
Dispositivos control accesos	Hasta 200 dispositivos (500 puertas)
Videoporteros	Hasta 2000 videoporteros
Paneles de alarma	Hasta 64 paneles (640 zonas)
Torres telefónicas emergencia	Hasta 20 torres (40 canales)
Canales de conteo de personas	Hasta 32 canales
Mapas de calor	Hasta 32 mapas
Ancho banda vídeo entrante	600 Mbps
Ancho banda vídeo saliente	600 Mbps
Plataforma SDK	Proporcionada
Disco duro sistema	Seagate 7200 RPM Enterprise Class, 4 TB
Almacenamiento HDD	Hasta 15 HDD 3,5" (máx. 16 TB por disco)
Almacenamiento total servidor	Hasta 200 TB
Modo HDD	Simple
Ancho banda almacenamiento vídeo	600 Mbps
Consumo energético	Máximo 315W, estándar 210W
Temperatura funcionamiento	0 °C a +40 °C
Humedad funcionamiento	10% a 80% (sin condensación)
Temperatura almacenamiento	-20 °C a +70 °C
Humedad almacenamiento	5% a 90% (sin condensación)
Dimensiones (mm)	444,8 x 133,2 x 522,2
Peso neto	19,1 kg
Instalación	Rack de 19"