## DMT-FP9000-24 - Central convencional de 24 zonas con pantalla LCD



SKU: DMT-FP9000-24

Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistema-convencional/centrales-

convencionales/dmt-fp9000-24/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2340

Categorías: INCENDIO, Sistemas Convencionales, Centrales Convencionales

**Etiquetas: DMTECH** 

DMTECHCentral de incendio convencional de 24 zonasCertificado EN54-2 y EN54-42 salidas independientes de sirena2 salidas auxiliares de alarma y fallo10 salidas de relé configurablesSalida individual para repetidoresCapacidad para 2 baterías de 12V4 niveles de acceso (3 de usuario y 1 de fábrica)Display LCD para una programación avanzada a través de menú

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Alimentación Primaria Fuente conmutada 187-252V AC 50-60 Hz 65W max.

Alimentación Secundaria 2 baterías 12VDC (hasta 18 Ah). Asegura mínimo 72 horas de duración.

**Idiomas disponibles** Español, inglés, francés, turco, rumano y ruso.

**Número de Zonas** 24 zonas, hasta 30 detectores por zona.

Salidas de sirena 24VDC. Salidas de colector abierto independiente y

monitoreadas

Salidas de relé 12 Salidas de Relé: 1 Salida de Alarma, 1 Salida de fallo y 10 salidas de relé

configurables. Todas admiten 30VDC 3A máx.

Resistencia de fin de linea Zonas totalmente monitoreadas por resistencia de final de línea (4.7K)

Tensión de Salida Auxiliar 24VDC. Protegido por fusible electrónico rearmable 1.85A

Índice de Protección IP30

Temperatura -5°C~+45°C

Material y Color ABS, Color: Blanco

**Dimensiones** 370 x 410 x 80 mm

Peso 2.5Kg

Cable recomendable Cable de fuego con una sección mínima de 1.0mm (18AWG).