

DMT-FP9000-4 - Central convencional de 4 zonas con pantalla LCD



SKU: DMT-FP9000-4

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistema-convencional/centrales-convencionales/dmt-fp9000-4/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2340

Categorías: INCENDIO, Sistemas Convencionales, Centrales Convencionales

Etiquetas: DMTECH

DMTECH Central de incendio convencional de 4 zonas Certificado EN54-2 y EN54-42
salidas independientes de sirena 2 salidas auxiliares de alarma y fallo 2 salidas de relé
configurables Salida individual para repetidores Capacidad para 2 baterías de 12V 4
niveles de acceso (3 de usuario y 1 de fábrica) Display LCD para una programación
avanzada a través de menú

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación Primaria	Fuente conmutada 187-252V AC 50-60 Hz 65W max.
Alimentación Secundaria	2 baterías 12VDC (hasta 5 Ah). Asegura mínimo 72 horas de duración.
Idiomas disponibles	Español, inglés, francés, turco, rumano y ruso.
Número de Zonas	4 zonas, hasta 30 detectores por zona.
Salidas de sirena	2 Salidas de sirena 24VDC. Salidas de colector abierto independiente y monitoreadas
Salidas de relé	4 Salidas de Relé: 1 Salida de Alarma, 1 Salida de fallo y 2 salidas de relé configurables. Todas admiten 30VDC 3A máx.
Resistencia de fin de línea	Zonas totalmente monitoreadas por resistencia de final de línea (4.7K)
Tensión de Salida Auxiliar	24VDC. Protegido por fusible electrónico rearmable 1.85A
Índice de Protección	IP30
Temperatura	-5°C~+45°C
Material y Color	ABS, Color: Blanco

Dimensiones	310 x 240 x 80 mm
Peso	1,3Kg
Cable recomendable	Cable de fuego con una sección mínima de 1.0mm (18AWG).