
DMT-FP9000R - Repetidor de control DMTECH



SKU: DMT-FP9000R

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/complementos-incendio/accesorios-centrales-convencionales/dmt-fp9000r/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2340

Categorías: INCENDIO, Sistemas Convencionales, Accesorios Centrales CONV.

Etiquetas: DMTECH

DMTECH Repetidor de control Incorpora teclado con silenciar, ver, habilitar/deshabilitar, botones de test, restablecer sonido, reset de sistema Permite ver toda la información de la instalación Hasta 8 centrales conectadas Necesario módulo DMT-M9000-485 Tensión de funcionamiento de 230V AC Capacidad para 2 baterías de 12V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación Primaria	Fuente conmutada 187-252V AC 50-60 Hz 65W max.
Alimentación Secundaria	2 baterías 12VDC (hasta 7.2 Ah). Asegura mínimo 72 horas de duración.
Idiomas disponibles	Español, inglés, francés, turco, rumano y ruso.
Salidas de sirena	2 Salidas de sirena 24VDC. Salidas de colector abierto independiente y monitoreadas
Salidas de relé	4 Salidas de Relé: 1 Salida de Alarma, 1 Salida de fallo y 2 salidas de relé configurables. Todas admiten 30VDC 3A máx.
Resistencia de fin de línea	Zonas totalmente monitoreadas por resistencia de final de línea (4.7K)
Tensión de Salida Auxiliar	24VDC. Protegido por fusible electrónico rearmable 1.85A
Índice de Protección	IP30
Temperatura	-5°C~+45°C
Material y Color	ABS, Color: Blanco
Dimensiones	310 x 240 x 80 mm

Peso	1,3Kg
Cable recomendable	Cable de fuego con una sección mínima de 1.0mm (18AWG).