
DS-2AE4215T-D(E) - Cámara Domo motorizada 4en1 Gama Value Resolución 1080p, Progressive Scan CMOS



SKU: DS-2AE4215T-D(E)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-motorizados-hd/ds-2ae4215t-de/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Iluminación IR/LED: 1944

Conmutación: 1956

Entradas/Salidas Auxiliares: 1995

Lente: 1978

Micrófono Integrado: 61

Protección: 112

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Domo PTZ HD

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionGama ValueCámara domo motorizada HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS1/2.8" Progressive Scan CMOSHD 1080P (1920x1080)Salida 4 en 1Lente varifocal 5~75 mmVelocidad media 100°/segundoZoom óptico 15XZoom digital 16X3DNRIR CUTWDR (120dB)EIS: Estabilizador de imagenProtocolos Pelco P/D soportadosMenú OSDAlarmasUso exterior IP66

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hivision
Gama	Value
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS

Resolución	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Salida de vídeo	1x BNC formato HDTV/HDCVI/AHD/CVBS
Iluminación mínima	0.005 Lux @ F1.6, AGC ON)(Color) 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)(B/N)
Óptica	5~75 mm (Zoom óptico 15X)
Ángulo de visión	53.8° - 4° (H), 31.9° - 2.3° (V), 60.4° - 4.6° (D)
Enfoque	Auto / Semi / Manual
Zoom digital	16X
Obturador electrónico	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removable
Mejoras de imagen	BLC / HLC / WDR (120dB), AWB, ATW, AGC, 3D-NR
Estabilizador de imagen	Si (Estabilizador de imagen electrónico)
Máscaras de privacidad	Hasta 8 áreas
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 5°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~100° /s, Vertical: 0.1°~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 100° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D / HIKVISION
Audio	No dispone
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Alimentación	DC 12 V / 750mA, < 16W
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +65° C (<90% humedad)
Grado de protección	IP66 / Sobre tensiones 4000V
Dimensiones (sin soporte)	239.5 mm (Al) x 179.4 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	2 Kg