
DS-2AE7232TI-A - Cámara Domo 4en1 7" 2MP 32X IP66 IK10 IR150m DarkFighter Hikvision



SKU: DS-2AE7232TI-A

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-motorizados-hd/ds-2ae7232ti-a/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Iluminación IR/LED: 2002

Conmutación: 1956

Lente: 2000

Protección: 103

Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Domo PTZ HD

Etiquetas: HIKVISION

Cámara Domo PTZ 4en1 7" 2MP 4.8-153mm 32X IP66 IK10 IR150m

DarkFighter2MP CMOS 1/2.8" 1920×1080 Zoom óptico 32x, digital 16xVarifocal motorizada 4.8 mm a 153 mm, 54.2° a 1.97°4en1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)WDR 120 dB, 3DNR, IP66, IK10IR hasta 150m. Alimentador incluido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor de imagen CMOS de barrido progresivo de 1 / 2,8 ". Max. Resolución de imagen 1920 × 1080

50 Hz: 25 fps @ (1920 × 1080). 60 Hz: 30 fps @ (1920 × 1080)

Min. Iluminación. Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON). B / N: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ENCENDIDO) 0 lux con IR

Balance de blancos, AGC, DNR 3D DNR, WDR ? 120 dB. Filtro de corte IR para día y noche. Zoom digital 16 ×

Máscara de privacidad 8 máscaras de privacidad programables

BLC, HLC, EIS, Enfoque regional. Modo de enfoque Auto / Semiauto / Manual

Distancia focal 4.8 mm a 153 mm, 32 × óptico. Rango de apertura F 1.2 a F 4.4

Campo de visión horizontal 54,2 ° a 1,97 ° (gran angular)

Min. Distancia de trabajo de 100 mm a 1500 mm (ancho a teleobjetivo)

Velocidad de zoom Aprox. 3,5 s (óptico, gran angular a teleobjetivo)

Distancia de infrarrojos hasta 150 m

Salida de video Salida de video conmutable TVI / AHD / CVI / CVBS, (NTSC o PAL compuesto, BNC)

Interfaz RS-485

Alimentación 24 VCA Max. 40 W (IR: 14 W)

Nivel de protección IP66 IK10 (domo exterior)

TVS 4.000 V protección contra rayos, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje

Dimensión ? 220 mm × 353,4 mm. Peso (aprox.) 4,5 kg