
DS-2CD1023G0E-I - Cámara bullet IP Hikvision, 2MP, 2.8mm, IR 30m.



SKU: DS-2CD1023G0E-I

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ds-2cd1023g0e-i/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344
Iluminación IR/LED: 1946
Lente: 1947
Resolución: 1940
Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet
Etiquetas: HIKVISION
HikvisionGama CORECámara IP1/2.8" Progressive Scan CMOS2 Megapixel (1920x1080)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mIR CUTCompresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264RJ-45 10/100M BaseTPoE IEEE802.3afInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIFImpermeable IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	HIKVISION
Gama	CORE
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm (H: 114.8°, V: 62°, D: 135.5°)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo
Iluminación infrarroja	LEDs IR (30 m)

Mejoras de imagen	DWDR, BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Mirror
Detección de movimiento	Sí
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removable
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 300 mA / 3.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	Ø 70 mm × 172.7 mm
Dimensiones de la base	Ø base 70 mm / 3 tornillos
Peso	270 g