
DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm) - Cámara Bullet IP Hikvision gama Value

Resolución 4 MP

SKU: DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ds-2cd1043g2-liu2-8mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionGama ValueCámara Bullet IP1/3" Progressive Scan CMOS4 Megapixel (2560x1440)Lente 2.8 mm0 LuxLuz híbrida: IR y luz blancaAlcance luz híbrida 30 mCompresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Detección de movimiento 2.0WDR (120 dB)3D-DNRMicrófono integradoInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIFPoE (IEEE802.3af)Impermeable IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Marca	HIKVISION
Gama	Value
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560×1440)
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 98°; V: 54°; D: 114°
DORI	63 m (D); 25 m (O); 12 m (R); 6 m (I)
Electronic Shutter	1/3–1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON); 0 Lux con IR
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR y luz blanca
Alcance IR	30 m
Alcance luz blanca	30 m
Día/Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB); BLC; HLC; 3D-DNR; AWB; ROI; Función espejo; Privacy masking
Tasa Main Stream	20 fps (2560×1440); 25 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Compresión	H.265+; H.264+; H.265; H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps

Parámetro	Valor
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos
Audio	Micrófono integrado; Mono
Compresión de audio	G.711ulaw; G.711alaw; G.722.1; G.726; MP2L2; PCM; AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711 ulaw); 64 Kbps (G.711 alaw); 16 Kbps (G.722.1); 16 Kbps (G.726); 32–160 Kbps (MP2L2); 16–64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 Base-T
Acceso remoto	Navegador Web; App Hik-Connect; iVMS-4200; Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF; ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / 5 W máx.; PoE IEEE 802.3af
Grado de protección	IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	–30 °C ~ +60 °C
Dimensiones	66 mm (Al) × 69,1 mm (An) × 170,8 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 70 mm; Ø entre tornillos 55 mm; 3 tornillos
Peso	270 g