
DS-2CD1143G2-LIU(2.8mm) - Hikvision cámara Domo IP gama Value Resolución 4 Megapíxel (2560x1440)



SKU: DS-2CD1143G2-LIU(2.8mm)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ds-2cd1143g2-liu2-8mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionGama ValueCámara Domo IP1/3" Progressive Scan CMOS4 Megapixel (2560x1440)Lente 2.8 mm0 LuxLuz híbrida: IR y Luz BlancaAlcance luz híbrida 30 mCompresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Detección de movimiento 2.0WDR (120 dB)3D-DNRMicrófono integradoInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIFPoE (IEEE802.3af)Impermeable IP67Antivandálica IK08

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	HIKVISION
Gama	Value
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 98°, V: 54°, D: 114°
DORI	63 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)

Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR y luz blanca Alcance IR 30 m Alcance luz blanca 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Audio	Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, T, G), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 500 mA / 5.5 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK08
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	Ø 121.4 x 97.7 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 121.4 mm / Ø entre tornillos 104.8 mm / 3 tornillos
Peso	550 g