
DS-2CD1323G0E-I - Cámara minidomo Turret IP Hikvision, 2MP, 2.8mm, IR 30m. H265+.



SKU: DS-2CD1323G0E-I

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ds-2cd1323g0e-i/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Resolución: 1940

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Turret

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionGama CORECámara IP1/2.8" Progressive Scan CMOS2 Megapixel (1920x1080)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mIR CUTCompresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264RJ-45 10/100M BaseTPoE IEEE802.3afInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIFImpermeable IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	HIKVISION
Gama	CORE
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm (H: 114.8°, V: 62°, D: 135.5°)
Iluminación mínima	Color : 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo

Iluminación infrarroja	LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Mirror
Detección de movimiento	Sí
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removable
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 430 mA / 3.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	Ø 110 mm × 93.2 mm
Dimensiones de la base	Ø base 110 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos
Peso	360 g