
DS-2CD1343G0-I - Cámara minidomo Turret IP Hikvision, 4MP, 2.8mm, IR 30m.



SKU: DS-2CD1343G0-I

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ds-2cd1343g0-i/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Resolución: 1963

Categorías: Cámaras IP, Cámaras IP Turret, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras IP O

Etiquetas: HIKVISION, OUTLET

HikvisionGama CORECámara IP1/3" Progressive Scan CMOS4 Megapixel
(2560x1440)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mIR CUTCompresión H.265+ / H.265 /
H.264+ / H.264WDR (120db)RJ-45 10/100M BaseTPoE IEEE802.3afInterfaz WEB,
CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIFImpermeable IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	HIKVISION
Gama	CORE
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560 × 1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560 × 1440) / 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm (H: 100°, V: 55°, D: 117°)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo

Iluminación infrarroja	LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	WDR (120db), BLC, 3D-DNR, AWB, AGC, ROI, Mirror
Detección de movimiento	Sí
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +50° C
Dimensiones	Ø 110 mm × 93.2 mm
Dimensiones de la base	Ø base 110 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos
Peso	350 g