

# DS-2CD1363G2-LIU(2.8mm) - Cámara Turret IP Hikvision. Gama Value



SKU: DS-2CD1363G2-LIU(2.8mm)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ds-2cd1363g2-liu2-8mm/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2344

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

**Etiquetas:** HIKVISION

Hikvision Gama Value Cámara Turret IP 1/2.4" Progressive Scan CMOS 6 Megapixel (3200x1800) Lente 2.8 mm 0 Lux Luz híbrida: IR y Luz Blanca alcance 30 m Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Detección de movimiento 2.0 WDR (120 dB) 3D DNR Micrófono integrado Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF PoE (IEEE802.3af) Impermeable IP67

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro                     | Especificación                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marca</b>                  | Hikvision                                                                   |
| <b>Gama</b>                   | Value                                                                       |
| <b>Sensor de imagen</b>       | 1/2.4" Progressive Scan CMOS                                                |
| <b>Resolución máxima</b>      | 6 MP (3200 × 1800)                                                          |
| <b>Tasa Main Stream</b>       | 20 fps (3200×1800 / 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720)                       |
| <b>Tasa Extra Stream</b>      | 20 fps (1280×720 / 640×480 / 640×360)                                       |
| <b>Compresión de vídeo</b>    | H.265+, H.264+, H.265, H.264                                                |
| <b>Bitrate</b>                | 32 Kbps ~ 16 Mbps                                                           |
| <b>Óptica</b>                 | Fija 2.8 mm                                                                 |
| <b>Ángulo de visión (FOV)</b> | H: 105° · V: 55° · D: 127°                                                  |
| <b>DORI</b>                   | Detectar: 76 m · Observar: 30 m · Reconocer: 15 m · Identificar: 7 m        |
| <b>Obturador electrónico</b>  | 1/3 s ~ 1/100.000 s                                                         |
| <b>Iluminación mínima</b>     | 0.005 Lux (color, F1.6, AGC ON) / 0 Lux con IR                              |
| <b>Iluminación nocturna</b>   | IR hasta 30 m / Luz blanca hasta 30 m                                       |
| <b>Modo día/noche</b>         | Filtro mecánico ICR removible                                               |
| <b>Mejoras de imagen</b>      | WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, espejo, máscaras de privacidad |

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Parámetro                     | Especificación                                         |
| Detección de movimiento       | Motion Detection 2.0 con clasificación humano/vehículo |
| Interfaz de red               | Ethernet 10/100 Base-T                                 |
| Acceso remoto                 | Navegador web, Hik-Connect, iVMS-4200, Hik-Central     |
| Interoperabilidad             | ONVIF, ISAPI                                           |
| Alimentación                  | 12 V DC / 410 mA / máx. 5 W / PoE IEEE 802.3af         |
| Grado de protección           | IP67                                                   |
| Material                      | Metal y plástico                                       |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ +60 °C                                        |
| Dimensiones                   | Ø 110 × 89,2 mm                                        |
| Dimensiones base              | Ø 110 mm · Ø tornillos 85 mm · 3 tornillos             |
| Peso                          | 340 g                                                  |