

DS-2CD1743G2-LIZSU(2.8-12mm) - Cámara Domo IP Hikvision VALUE

Resolución 4 Megapíxel



SKU: DS-2CD1743G2-LIZSU(2.8-12mm)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ds-2cd1743g2-lizsu2-8-12mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344
Lente: 2024
Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo
Etiquetas: HIKVISION
HikvisionGama VALUECámara Domo IP1/3" Progressive Scan CMOS4 Megapixel (2560x1440)Lente varifocal motorizada 2.8~12 mmLuz híbrida: IR y luz blancaAlcance luz híbrida 30 mCompresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Detección de movimiento 2.0WDR (120 dB)3D-DNRAlarmasAudioMicrófono integradoRanura para tarjeta MicroSD hasta 512 GBInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIFPoE (IEEE802.3af)Impermeable IP67Antivandálica IK08

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	HIKVISION
Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps

Óptica	Varifocal motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 96.7~29.7°, V: 51.7~16.7°, D: 114.3~34°
DORI	64~198 m (D), 25.4~78.6 m (O), 12.8~39.6 m (R), 6.4~19.8 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR y luz blanca Alcance IR: 30 m Alcance luz blanca: 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 800 mA / 9.6 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK08
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	Ø 121.5 mm x 97.6 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 121.5 mm / Ø entre tornillos 104.7 mm / 3 tornillos
Peso	540 g