

# DS-2CD2087G3-LI2UY/SL(2.8mm) - Hikvision cámara IP Bullet gama PRO ColorVu3.0



SKU: DS-2CD2087G3-LI2UY/SL(2.8mm)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ds-2cd2087g3-li2uy-sl2-8mm/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2344

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

**Etiquetas:** HIKVISION

HikvisionGama PROCámara IP1/1.8" Progressive Scan CMOS con F1.08 Megapixel (3840x2160)Lente 2.8 mm0 LuxLuz híbrida: IR y luz blancaAlcance 40 mColorVu3.0: imagen a color 24 horas con HikAI-ISP, superapertura F1.0 y reducción del rastro de movimientoCompresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Motion Detection 2.0AcuSense3.0, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)Face CaptureAcuSearchWDR (130 dB)3D DNRMicrófono dual integradoSirena y flash disuasorioRanura para tarjeta MicroSD hasta 512GBRJ-45 10/100M BaseTPoE IEEE802.3afInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIFImpermeable IP67NEMA 4X

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Marca	HIKVISION
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 MP (3840x2160)
Tasa Main Stream	25 fps (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Tasa Tercer Stream	10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps

Parámetro	Valor
<b>Lente</b>	2.8 mm
<b>Ángulo de visión (FOV)</b>	H: 108.8° / V: 56.4° / D: 134.3°
<b>DORI</b>	89 m (D) / 35 m (O) / 17 m (R) / 8 m (I)
<b>Iluminación mínima</b>	0.0001 Lux @F1.0 (AGC ON)
<b>ColorVu 3.0</b>	Imagen a color 24/7, HikAI-ISP, F1.0, sensor 1/1.8"
<b>Procesado IA</b>	Reducción de ruido estática + reducción dinámica de rastro
<b>Luz híbrida</b>	IR + luz blanca hasta 40 m
<b>Modo día/noche</b>	Auto / Manual / Programable
<b>Audio 2.0</b>	Doble micrófono integrado
<b>Alarma disuasoria</b>	Sirena + flash estroboscópico (LED blanco)
<b>Mejoras de imagen</b>	AI WDR 130 dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Espejo, Privacy Mask
<b>ANR</b>	Sí
<b>Detección de movimiento</b>	Movimiento 2.0 con clasificación humano/vehículo
<b>Funciones inteligentes</b>	AcuSense 3.0 (Cruce línea, Intrusión, Entrada/Salida área)
<b>Reconocimiento facial</b>	Face Capture
<b>AcuSearch</b>	Sí (requiere NVR compatible)
<b>Almacenamiento interno</b>	MicroSD hasta 512 GB
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100M Base-T
<b>Acceso remoto</b>	Navegador / Hik-Connect / iVMS-4200 / Hik-Central
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF S/G/T, ISAPI, SDK, ISUP
<b>Alimentación</b>	12 VDC / 1 A / 12 W máx. / PoE IEEE 802.3at
<b>Grado de protección</b>	IP67 + NEMA 4X
<b>Temperatura funcionamiento</b>	–30 °C a +60 °C
<b>Dimensiones</b>	Ø74.4 x 176.3 mm
<b>Dimensiones base</b>	Ø70 mm / Ø tornillos 55 mm / 3 tornillos
<b>Peso</b>	530 g