
**DS-2CD2123G2-IS - Cámara Domo IP 2MP 2.8 mm IP67 IK10
Antivandática WDR120 H.265+ IR30 Acusense 2ªGen E/S Audio
Alarma Hikvision**



Precio: 201.8846€

SKU: DS-2CD2123G2-IS

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ds-2cd2123g2-is/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas:

Cámara Domo IP 2MP 2.8 mm IP67 IK10 WDR120 H.265+ IR30 Acusense2MP
CMOS 1/2.8" 1920×1080@30fps 0.005Lux Lente Fija 2.8 mm 107°IR hasta 30m. E/S
Audio y AlarmaWDR 120dB, SD Card, BLC, HLC, 3D DNR, 12 VDC &
PoEClasificación personas/vehículos. Perímetro. Face Detection. Motion Detection
2.0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica

Sensor de imagen

Iluminación mínima

Velocidad de obturación

WDR (Rango Dinámico)

Cambio Día/Noche

Ajuste de ángulo

Lente

Apertura

Montura de lente

DORI 2.8 mm

DORI 4 mm

Rango IR

Resolución máxima

Descripción

CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8"

Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con
1/3 s a 1/100,000 s

120 dB

Filtro ICR

Paneo: 0°-355°, Inclinación: 0°-75°, Rotación: 0°

2.8 mm FOV H:107° V:57° D:127° / 4 mm FOV H

F1.6

M12

Detección: 67 m, Observación: 26 m, Reconocim

Detección: 80 m, Observación: 31 m, Reconocim

Hasta 30 m

1920 × 1080

Flujo principal	25/30 fps a 1920x1080, 1280x720
Flujo secundario	25/30 fps a 640x480, 640x360
Tercer flujo	10 fps hasta 1920x1080
Compresión de video	H.265/H.264/H.264+/H.265+ (principal); MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 8 Mbps
Codificación de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Almacenamiento local	MicroSD/SDHC/SDXC hasta 256 GB, NAS
Detección de eventos	Movimiento, sabotaje de video, excepciones
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión, clasificación de persona
Interfaz de red	1 puerto Ethernet RJ45 10/100M
Protección	IP67, IK10
Consumo de energía	5 W (DC), 6.5 W (PoE)
Fuente de alimentación	12 VDC ±25% o PoE 802.3af Clase 3
Dimensiones	Ø110.8 × 84.7 mm
Peso	530 g (sin empaque), 720 g (con empaque)