

DS-2CD2143G2-LIS2U(4mm) - Hikvision Cámara Domo IP gama PRO Resolución 4 Megapixel (2688x1520)



SKU: DS-2CD2143G2-LIS2U(4mm)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ds-2cd2143g2-lis2u4mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: HIKVISION

Hikvision Gama PRO Cámara Domo IP 1/2.9" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel (2688x1520) Lente 4 mm 0 Lux Luz híbrida: IR y Luz Blanca Alcance luz híbrida 30 m Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Detección de movimiento 2.0 AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área) Face Detection WDR (120 dB) 3D-DNR Micrófono dual en array integrado Alarmas Audio Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF PoE (IEEE 802.3af) Impermeable IP67 Antivandálica IK10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Marca	Hikvision
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 MP (2688 x 1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Third Stream	10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360)*
Compresión de vídeo	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 84° · V: 45° · D: 100°
DORI	D: 78 m · O: 31 m · R: 15 m · I: 7 m
Obturador electrónico	1/3 ~ 1/100.000 s

Parámetro	Valor
Iluminación mínima	0.005 Lux (color, F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR (30 m)
Iluminación suplementaria	Luz híbrida IR (30 m) + luz blanca (30 m)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D-DNR, ROI, espejo, privacidad
ANR	Sí
Detección de movimiento	Motion Detection 2.0 con clasificación humano/vehículo
Funciones inteligentes	AcuSense (cruce de línea, intrusión en área)
Face Detection	Sí
Entradas / salidas de alarma	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Micrófono	Micrófono dual en array integrado
Compresión de audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Bitrate de audio	8 Kbps ~ 320 Kbps (según códec)
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Almacenamiento interno	Ranura MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 Base-T
Acceso remoto	Navegador web, Hik-Connect, iVMS-4200, Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S y G), ISAPI, SDK
Alimentación	12 VDC / 600 mA
Consumo máximo	7,2 W
PoE	IEEE 802.3af
Protección	IP67 · IK10
Material	Aleación de aluminio
Temperatura de funcionamiento	?30 °C ~ +60 °C
Dimensiones	Ø 121,5 x 97,6 mm
Base	Ø 121,5 mm · Ø tornillos 104,7 mm · 3 tornillos
Peso	600 g