
DS-2CD2163G2-I - Cámara de red de domo fijo contra vandalismo

AcuSense de 6 MP



SKU: DS-2CD2163G2-I

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ds-2cd2163g2-i/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Resolución: 1943

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: HIKVISION

Imágenes de alta calidad con resolución de 6 MP
Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 120 dB
Tecnología de compresión eficiente H.265+
Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo
Interfaz de audio y alarma disponible
Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	HIKVISION
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapíxel (3200x1800)
Tasa Main Stream	25 fps (3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Tasa third stream	10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 105°, V: 55°, D: 127°

DORI	76 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Funciones inteligentes	* Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo. AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Face Detection	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 500 mA / 6 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Material	Cuerpo: Aleación de aluminio Cúpula: Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	Ø 110.8 mm x 84.7 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 110.8 mm / Ø entre tornillos 100.4 mm / 3 tornillos
Peso	400 g