
DS-2CD2955G0-ISU - Cámara IP Fisheye 5 Mpx (2560×1920) Lente 1.05 mm Fisheye



SKU: DS-2CD2955G0-ISU

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-fisheye/ds-2cd2955g0-isu/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Fisheye

Etiquetas: HIKVISION

Hikvision Cámara IP Fisheye 1/2.7" Progressive Scan CMOS Resolución 5 MPx (2560×1920) Lente 1.05 mm IR alcance 8 m H.265+/H.265/H.264+/H.264 WDR (120 dB) 3D-DNR Almacenamiento en MicroSD hasta 256 GB Micrófono integrado Audio Alarmas PoE (IEEE 802.3af) Apta para uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Sensor de imagen lentes fijas	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2560×1920)
Tasa Main Stream	25 fps (2560×1920, 2048×1536, 1280×960)
Tasa Extra Stream	25 fps (640×480)
Lente	1.05 mm Fisheye
Ángulo de visión (FOV)	180° (H), 180° (V), 180° (D)
DORI	21 m (D), 8 m (O), 4 m (R), 2 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.017 Lux@ (F2.25, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 8 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264

Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Obturador electrónico	1/3 ~ 1/100,000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Efecto espejo, ROI
Detección de movimiento	Sí
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alawm/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64Kbps (AAC-LC)
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100M BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 500 mA / máx. 6 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Grado de protección	Apta para interior
Dimensiones	119.9 (Ø) x 41.2 (Al) mm
Tipo de montaje	Soporta montaje en techo, pared o sobremesa
Peso (sin soporte)	320 g