DS-2CD3956G2-ISU - Cámara IP Fisheye 5 Mpx (2592×1944) Lente 1.05 mm Fisheye



SKU: DS-2CD3956G2-ISU

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-fisheye/ds-2cd3956g2-isu/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Fisheye

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionCámara IP FisheyeResolución 5 MPx (2592×1944)1/2.7" Progressive Scan CMOSLente 1.05 mmIR alcance 8

mDarkfighterH.265+/H.265/H.264+/H.264Detección de movimiento 2.0AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)Face CaptureWDR (120 dB)3D-DNRAlmacenamiento en MicroSD hasta 256 GBAudioAlarmasMicrófono integradoPoE (IEEE802.3af)Apta para uso interiorVarios modos de visualización en vivo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca Marca Hikvision

Sensor de imagen lentes fijas 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Resolución máxima 5 Megapixel (2592×1944)

Tasa Main Stream 25 fps (2592x1944, 2688x1520, 1920x1080,1280x720)

Tasa Extra Stream 25 fps (640x480, 640x360)

Tasa Third Stream 10 fps (1920x1080,1280x720, 640x480, 640x36)

Tasa Fourth Stream 10 fps (1280x720, 640x480, 640x36)

Lente 1.05 mm Fisheye

Ángulo de visión (FOV) 180° (H), 180° (V), 180° (D)

DORI 21 m (D), 8 m (O), 4 m (R), 2 m (I) Iluminación mínima

Color: 0.017 Lux@(F2.25, AGC ON)

0 Lux con IR

Iluminación infrarroja LEDs IR (8 m)

Día / Noche Filtro mecánico ICR removible

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

Bitrate 32 Kbps ~ 16 Mbps

Obturador electrónico $1/3 \sim 1/100,000 s$

WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Efecto espejo, Privacy Masking, Mejoras de imagen

ROI, ANR

Detección de movimiento Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en

la detección de movimiento.

Funciones inteligentes AcuSense

Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con

reducción de falsas alarmas aplicado sobre:

Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área.

Reconocimiento facial **Face Capture**

Audio 1 entrada / 1 salida

Micrófono integrado

G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC Compresión de audio

Audio bit rate 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps

(MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)

Alarmas 1 entrada / 1 relay

Interfaz de red RJ45: Ethernet 10/100M BaseT

Almacenamiento interno Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

Acceso remoto Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-

Central

ONVIF, ISAPI Interoperabilidad

DC 12 V / 500 mA / máx. 6 W, PoE IEEE802.3af Alimentación

Temp. funcionamiento -10° C ~ +50° C

Grado de protección Apta para interior

119.9 (Ø) x 41.2 (AI) mm **Dimensiones**

Tipo de montaje Soporta montaje en techo, pared o sobremesa

Peso (sin soporte) 320 g