
DS-2CD3956G2-ISU - Cámara IP Fisheye 5 Mpx (2592×1944) Lente 1.05 mm Fisheye



SKU: DS-2CD3956G2-ISU

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-fisheye/ds-2cd3956g2-isu/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Fisheye

Etiquetas: HIKVISION

Hikvision Cámara IP Fisheye Resolución 5 MPx (2592×1944) 1/2.7" Progressive Scan CMOS Lente 1.05 mm IR alcance 8 m Darkfighter H.265+/H.265/H.264+/H.264 Detección de movimiento 2.0 AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida) Face Capture WDR (120 dB) 3D-DNR Almacenamiento en MicroSD hasta 256 GB Audio Alarmas Micrófono integrado PoE (IEEE802.3af) Apta para uso interior Varios modos de visualización en vivo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Sensor de imagen lentes fijas	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2592×1944)
Tasa Main Stream	25 fps (2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640x480, 640x360)
Tasa Third Stream	10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360)
Tasa Fourth Stream	10 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Lente	1.05 mm Fisheye
Ángulo de visión (FOV)	180° (H), 180° (V), 180° (D)

DORI	21 m (D), 8 m (O), 4 m (R), 2 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.017 Lux@(F2.25, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	LEDs IR (8 m)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Obturador electrónico	1/3 ~ 1/100,000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Efecto espejo, Privacy Masking, ROI, ANR
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área.
Reconocimiento facial	Face Capture
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono integrado
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100M BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 500 mA / máx. 6 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Grado de protección	Apta para interior
Dimensiones	119.9 (Ø) x 41.2 (Al) mm
Tipo de montaje	Soporta montaje en techo, pared o sobremesa
Peso (sin soporte)	320 g