
DS-2CE16D0T-IRF - Cámara bullet HD-TVI 4 en 1 Hikvision, 2MP, IR 25m.



SKU: DS-2CE16D0T-IRF

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/ds-2ce16d0t-irf/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Iluminación IR/LED: 1994

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionGama VALUECámara Bullet HDTV, HDCVI, AHD y CVBSHigh Performance CMOSHD 1080p (1920x1080)Salida 4 en 1Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 25 m2D DNRIR CUTImpermeable IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	Value
Sensor de imagen	High Performance CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps)

Lente	CVBS: PAL/NTSC 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	101° (H), 60° (V), 122° (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR Alcance 25 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 3 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 70 mm x 137.8 mm (Al)
Diámetro de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	260 g